

# 钢塑复合带铠装通信电缆-HYA53 HYAT22

产品名称	钢塑复合带铠装通信电缆-HYA53 HYAT22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYA53 HYAT22 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

## 产品详情

说明：（1）阻燃型（氧指数大于30）电缆需要在型号前加代号“ZR”。例如：ZR-DJYPV ZR-DJYPVP等（2）铠装型（钢带铠装）电缆需在型号右下角加代号“22”例如：DJYPV22 DJYPVP22等。

该电缆主要用于交流或直流300V及以下的工作系统，在500V及以下时能正常工作。五、交货要求

- 1、电缆交货长度不小于100m，允许以不短于50m的短头交货，其数量不超过交货总长度的10%。
- 2、根据双方协议，可以任何长度交货。

DJYVP DJYPV DJYPVP电子计算机用多对屏蔽控制电缆 适用于发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆

一、执行标准 Q/321084 HL06-2000、Q-321084 HL01-2001等效采用于英国BS5308-86

二、使用特性 额定电压U0/U:450/750V 最高工作温度:一般型不超过70

交联聚乙烯不超过90 耐热105 的最高不超过105

氟塑料绝缘不超过200 和260 环境温度:固定敷设-40 、非固定敷设-15

弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍 带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍