

焦炉煤气|高炉煤气|转炉煤气|净煤气自动点火装置

产品名称	焦炉煤气 高炉煤气 转炉煤气 净煤气自动点火装置
公司名称	陕西秦川热工技术有限公司
价格	50000.10/套
规格参数	品牌:秦川热工 电压:220v
公司地址	西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际
联系电话	029-82605696 13700242975

产品详情

焦炉煤气|高炉煤气|转炉煤气|净煤气自动点火装置，以下信息由陕西秦川热工技术有限公司提供，从事热工的研究、开发、销售、服务为一体的高科技有限公司，期待与大家合作，我们将全力以赴为大家服务，种红茹将全力以赴为您服务。

GDQ-20高能点火装置，主要用于电站锅炉，石化等行业大型轻油、低热值燃气、重油工业燃烧器自动点火，具有点火可靠、寿命长等优点，发火端耐高温、抗结焦，具有自净能力。

型号	适用燃料	品牌	体积	用途
GDQ-20	轻油、重油、低热值燃气	秦川热工	400 × 225 × 125mm	主要用于电站锅炉，石化等行业大型轻油、重油工业燃烧器自动点火，具有点火可靠、寿命长等优点，发火端耐高温、抗结焦，具有自净能力。

一、技术参数： 1.电源电压：220v ± 10% 50/60hz 2.适应燃料：轻油、重油、低热值燃气 3.点火杆耐温：1300 4.点火频率：16次/s 5.火花能量：20j

二、点火装置箱体尺寸 长 × 宽 × 高 = 400 × 225 × 125mm 三、点火杆及点火电缆 1.点火杆前端材料2520高温合金；semicond高温材料 2.外径 16，长度形状按需供应。点火电缆为配套非标定做高能电缆，长度根据用户要求供应，但长度不应大于80米 四、安装及接线 1.点火杆发火端安装在喷油（气）嘴前30~50mm处。本点火杆为一新型结构点火杆，不需调整放电距离。 2.该系列点火装置由箱体，高能电缆和点火杆三部分组成。安装时将点火装置箱体和点火杆用高能电缆连接即可。电源线ac220v. 五、使用 1.点火时，应先开点火装置，然后喷油（气）点火；一般点火时间不能超过30秒。 2.点火时，应关小助燃风，等着火后逐渐增大助燃风。 3.燃油应雾化良好，雾化质量太差影响点火成功率。 4.点火装置工作30秒，应休息1分钟再用，避免连续长期使用。