

## 图集14J936金属变形缝装置做法

产品名称	图集14J936金属变形缝装置做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

按照建筑变形缝装置使用部位分类：

- 1、楼地面变形缝
- 2、内墙、顶棚吊顶变形缝
- 3、外墙变形缝
- 4、屋面变形缝

按照变形缝两侧结构特点分类：

- 1、平面型变形缝装置：变形缝两侧安装在结构面同一平面；
- 2、转角型变形缝装置：变形缝两侧安装结构垂直。

按照变形缝装置构造特征分类：

- 1、金属盖板型变形缝
- 2、金属卡锁型变形缝
- 3、双列嵌平型变形缝
- 4、单列嵌平型变形缝
- 5、抗震型变形缝
- 6、承重型变形缝

1.变形缝安装前首先检查变形缝开槽宽度与变形缝装置的间隙是否符合温差要求。间隙中是否清理干净，待检查验收合格后安装。

2.为防止安装过程伸缩缝装置产生的变形，保证伸缩装置与两侧路面的平顺，采用“吊缝固定法”，即采用长3米，25#工字钢垂直于槽放置，间距1米，用 $\Phi$ 钢筋在工字钢上将伸缩缝吊起同工字钢靠紧固定，用仪器检查平整度、顺直度合格后予以焊接。这样即可控制焊接时伸缩装置的变形，又可保证伸缩装置安装的整体质量。