

武汉混凝土路面起砂、裂缝

产品名称	武汉混凝土路面起砂、裂缝
公司名称	武汉信创建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉
联系电话	15071082950

产品详情

一、武汉混凝土路面起砂、裂缝

1、施工技术

基层要求及处理：基层表面应平整、粗糙、清洁、无油污，无浮灰，不应有起砂、空鼓、裂缝等现象。施工前应用水冲洗并保持潮湿状态，但不得有积水。

材料配制：将修补粉料按说明配比配制：水胶比按质量比100：8左右称取放置。将实际用量90%的水倒入粉料中搅拌均匀，再将剩余的10%水逐渐倒入并搅拌无结块，配好的浆料应保证在0.5 - 1小时内用完。

混凝土高强速补料摊铺完毕后应立即压抹并一次抹平，不宜反复抹压。遇有气泡时应刺破压紧，表面应密实。旋转提浆抹平机缓慢行走，每一行要重复上一行1/3行走，以便改善表层浆体不均匀分布现象，减少不均匀收缩。

点状修补处使用抹子人工磨平，并用3米铝合金杆子检测平整度。

空气养生48小时以上，方可开放交通。

注意事项：

清理：原有起沙及破损处必须清理干净。

润水：修补前，必须浇水润湿扫浆：可以加强新旧混凝土的结合力。

养护：提高修补处混凝土的强度，防止修缝处二次开裂。