

山东马路划线漆

产品名称	山东马路划线漆
公司名称	中国山东联迪漆业有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:联迪 型号:齐全
公司地址	济宁任城经济开发区鸿广路
联系电话	0537-2672077 18753750400

产品详情

山东联迪漆业公司自成立以来，秉承优质高效、追踪服务的原则，坚持生产以质取胜、经营以信取胜、服务以诚取胜，赢得了广大消费者的认可和青睐。产品畅销山东、山西、河南、河北、江苏、安徽、辽宁、北京、天津等十六个省市、自治区直辖市，三百余个大中城市，现诚招山东莱芜、滨州、聊城、济南、日照、东营、泰安、临沂、菏泽、枣庄、威海、烟台等地代理商。

手机：15563702167 在线qq：2458649621

联系人：王经理

。

一，主要组成：

该产品是以改性丙烯酸树脂、各色颜料、耐磨填料、助剂和溶剂等组成的单组份自干涂料。

二，主要特性：

漆膜坚硬；耐候性能超群；干燥性能快；高附着力，良好的耐磨性能。

三，主要用途：

广泛用于户内外地板上作耐磨面漆。

技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 1小时，实干 12小时

铅笔硬度： hb

附着力： 2 (划圈法, 级)

冲击强度：50kg · cm

弯曲实验： 1mm

耐水7天：不起泡

耐磨性： 0.1g

四, 技术指标：

包装规格：

基本参数 配比：漆料：稀释剂 = 10：1 (重量比)

施工时限：8h, (25)

理论用量：150 ~ 250g/m²

完全固化：7天

建议涂装道数

作道路划线漆, 涂装二道, $65 \pm 5 \mu\text{m}/\text{道}$

配套用漆

作为户外耐磨面漆。

表面处理

涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物。

涂装方法

无气喷涂：稀释剂：xlz 专用稀释剂

稀释率：0 ~ 15% (以漆料重量计)

喷嘴口径：约0.4 ~ 0.5mm

喷出压力：15 ~ 20mpa

空气喷涂：稀释剂：xlz 专用稀释剂

稀释率：20 ~ 40% (以漆料重量计)

喷嘴口径：约2.0 ~ 2.5mm

喷出压力：0.3 ~ 0.5mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：xlz专用稀释剂

稀释率：0 ~ 20%（以漆料重量计）

储存期限

存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年。

五，注意事项：

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.用前将漆料与稀释剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用；
- 3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；
- 4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须2天后才能交付使用。

声明 本资料提供的信息完全基于我们在实验室和实践中取得的知识，鉴于产品使用条件非我方所能控制。除了油漆本身质量，我们不能担保任何东西。由于我公司产品及生产工艺的不断发展，此中所有信息均以我方确认为准。

我厂常年生产、销售：乳胶漆、真石漆、地坪漆、醇酸漆、氨基漆、硝基漆、聚氨酯漆、丙烯酸漆、特种漆、钢结构专用漆、重防腐漆、氟碳漆、氟磺化漆、汽车漆、防锈漆、防腐漆、树脂等。

欢迎各界人士来厂参观、洽谈！

服务保证：我们公司郑重承诺如果由于我公司产品质量而造成您的任何损失，我公司会在48小时内为您上门处理并承担相应损失