多功能拉力测试仪 解析

产品名称	多功能拉力测试仪 解析
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	规 格:500N、50N 精 度:0.5级 试验速度:1-500mm/min（无极变速）
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

多功能拉力测试仪 解析
本文章摘抄自济南三泉智能科技有限公司！
适用于适用于塑料薄膜、压敏胶带、复合材料、橡胶、纺织品、无纺布、纸张纤维等、塑料软管、产品拉伸、剥离、撕裂、热封、保护膜、自粘胶带、剥离纸、橡胶、模具、弹簧、等性能测试。

技术特征
· 一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等十几种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目选择
· 1000mm的超长行程可以满足超大变形率材料的测试
· 进口品牌伺服电机传动系统，运行平稳位移准确
· 进口测力系统，0.5级的超高测试精度，有效的保证了试验结果的准确性
· 微电脑控制、大液晶显示实验过程曲线，试验过程一目了然
· 限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置，保证用户的操作安全
· 具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能
· 两种量程传感器，用户可自由更换，量程宽精度高
· 测试软件，标准RS232接口，网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输

技术参数
规 格 500N、50N
精 度 0.5级
试验速度 1-500mm/min（无极变速）
位移精度 ±0.5%
试验宽度 30 mm（其他夹具可定制）
行 程 1000mm
外形尺寸 450mm(L)×450mm(B)×1510mm(H)
重 量 70kg

工作温度 23±2℃
相对湿度 80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz

参照标准
GB/T 13022、GB/T 3808、GB/T 1040.1、GB/T 4850、GB/T 7753、GB/T 7754、GB/T 453、GB/T 17200、GB/T 1447、GB/T 1040.3、ISO 37、ISO 34-2、ISO 13937-2、ISO 13934-1、QB/T 2358、QB/T 1130、2015年国家药典标准、ASTM D4964、ASTM D882、ASTM D1004、ASTM D1922、ASTM D1938、ASTM D2261、ASTM D4704、ASTM D5034、ASTM D5035、ASTM D5587、ASTM D6551、ASTM D6556、ASTM D6768、ASTM D7191、ASTM D7192、ASTM D7406、ASTM D7407、ASTM D7408、ASTM D7409、ASTM D7410、ASTM D7411、ASTM D7412、ASTM D7413、ASTM D7414、ASTM D7415、ASTM D7416、ASTM D7417、ASTM D7418、ASTM D7419、ASTM D7420、ASTM D7421、ASTM D7422、ASTM D7423、ASTM D7424、ASTM D7425、ASTM D7426、ASTM D7427、ASTM D7428、ASTM D7429、ASTM D7430、ASTM D7431、ASTM D7432、ASTM D7433、ASTM D7434、ASTM D7435、ASTM D7436、ASTM D7437、ASTM D7438、ASTM D7439、ASTM D7440、ASTM D7441、ASTM D7442、ASTM D7443、ASTM D7444、ASTM D7445、ASTM