

# 供应PA6 YH800塑料 阻燃该性尼龙6切片

产品名称	供应PA6 YH800塑料 阻燃该性尼龙6切片
公司名称	宇盛高分子材料（广州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道西365号1403室GQ02（注册地址）
联系电话	15121737109 15121737109

## 产品详情

【阻燃改性尼龙】PA6/YH800/巴陵化纤 原料描述部分 规格级别 注塑 外观颜色 该料用途  
适合一般注射成型、阻燃改性及纺棕丝、单丝等。 备注说明

特性：中粘度 原料技术数据性能项目 试验条件[状态] 测试方法

测试数据 数据单位 基本性能 密度 --- GB 1033-86 1.156 g/cm<sup>3</sup> 单体含量 ---

色谱内标法 <0.3 % 含水量 --- GB 6509-86 <0.07 % 相对粘度 --- GB/T 1632-93

2.85 ± 0.03 --- 机械性能 弯曲强度 --- GB 9341-88 86.6 MPa 成型收缩率 --- GB/T

1043-93 0.93 % 硬度 --- GB 9341-88 72.2 R 拉伸强度 --- GB 1040-92

60.7 MPa 缺口冲击强度 --- GB 9342-88 20.1 KJ/m<sup>2</sup> 断裂伸长率 --- GB 1040-92

48.1 % 弯曲模量 --- GB 9341-88 2087 MPa 电气性能 体积电阻率 GB 1044-70

1.5\*10<sup>14</sup> .cm 表面电阻率 GB 1044-70 2.4\*10<sup>13</sup> 介电常数 --- GB 1044-70

0.65 --- 体积电阻 GB 1044-70 2.7\*10<sup>13</sup> 表面电阻 GB 1044-70 3.0\*10<sup>11</sup>

介电损耗角正切 GB 1045-70 5.0\*10<sup>-2</sup> 热性能 热变形温度 --- ---

71.0 熔点 --- --- 215-220 专业供应工程塑胶尼龙PA6部分型号：（1）PA6 美国液氮PC

、PDX-P-93058、PDX-P-93058、PF-100-12、PF-100-12、PX06011-WH5A308BZDD、PX06011-WH5A308BZ

DD、PF-100-10、PF-100-10、STATKON-PC-NAT、630VZ3/3/05、B28N-BK1066、B28N-BK1066、IFL36R-

GN1E058、IFL36R-GN1E058；（2）PA6 美国杜邦 73G30HSL BK416、73M40 NC010、73G30T

BK261、73G30TBK261、73M30 NC010、FR10 BK059、FR10 BK059、FR10 NC010、FR10NC010；（3）PA6

美国舒尔曼 4603、GF30、GF30 BK、GF45、GF30-60、MRGF25/1542H-BXDX9；（4）PA6 美国韦尔曼

MRGF25/15 42H-BXDX9、MRGF1616-BK、GF30-60；（5）PA6 美国EMS BGK-30 BK、BRZ 334HS

BK；（6）PA6 美国RTP 202A S 802194、299-AX68393；（7）PA6 日本三菱工程1013G43、1013GH30、101

3GH30、1015G15、1015G15、1015G33、1015G33、1017GH33、1010C2、1013GH20BK37A、1013GH20

BK37A、1015G30

BK、1015G30BK、N-252-U22、1010F5、1010F5、1010GN2-15、1011C45、1011C45、1013GH15（8）PA6

法国罗地亚 C216V30、C216V40、C218V30

BK、C218V30BK、C246SI、C246SI、PSB205M、CV-15；（9）PA6 上海罗地亚 1011H1、B50H1

、C216-V15、C216V30、C30HIV30；（10）PA6 日本东丽1011G-45、CM1001G-15、CM1001G-30、CM10

01R、CM1011G-15、CM1011G-20、CM1011G-30BK、CM1011G-45、CM1011RG-02、CM1016G-15、CM1

016G-15（11）PA6 日本尤尼卡 A1030GF BK、A1030GFL、A1030J、A1030J；（12）PA6 日本宇部

1011GC6、1013IU50BK、1015GC3、1015GC6、1015GC650、1015GX78V (13) PA6 德国拜耳  
BKV130、BKV30H1.0、BKV30H1.0000000、B30S、B3G6 ; (14) PA6 德国朗盛 B40SK、BG-30X BK、BKV  
140H2.0900051、B30S、BG30X、BKV130。本公司专业供应各种工程塑胶原料，尼龙加玻纤价格优惠，专  
业提供汽车配件，挡泥板，刹车件等产品。欢迎客户前来洽谈。顺颂商祺！优点：1、具高抗张强度;2、  
耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性;典型应用范围：  
同PA6相比，PA6/66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。  
电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔  
栅、水箱护盖、灯座 工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮 分类：防静电P  
A，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。本公司还供应上述产品的同类  
产品