

瀛和1.6米宽幅户外水性油性弱溶剂写真机

产品名称	瀛和1.6米宽幅户外水性油性弱溶剂写真机
公司名称	武汉闵瀛科技有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:瀛和 型号:YH-1600S
公司地址	武汉市洪山区珞瑜路95号融科珞瑜中心
联系电话	027-87872026-802 13071267655

产品详情

yh-1600s

压电写真机

产品介绍:

- 1、采用自动切割系统，用户可以根据需要在打印完成后选择自动或手动裁纸，自动收放纸系统，简单实用，省时省力
- 2、采用自动吸墨、自动刮墨系统，保证喷嘴畅通无阻，使喷头始终处于良好状态
- 3、系统提供1440的高精度、高精度打印模式，用户可以多样选择材质进行打印
- 4、三重烘干风干系统的应用，实现即喷即干的功能
- 5、超低生产成本，当你拥有一台这样的高精度，高速度，超稳定的生产型压电写真机时，你会节省部分人力成本，同时进入高利润时代

产品参数：

型号	yh-1800s	yh-1600s
喷头部分	微压电式喷头(180 喷嘴 x 8排) x 1个	
最大喷画范围	1800 mm	1600mm

解析度		540 dpi, 720 dpi, 1440 dpi	
喷画模式		540 x 720dpi	
		720 x 720dpi , 720 x 1080dpi	
		720 x 1440dpi , 1440 x 1440dpi	
打印精度		草稿 (3pass) 20m ² /h	草稿 (3pass) 20m ² /h
		文字 (4pass) 18m ² /h	文字 (4pass) 18m ² /h
		图像 (6pass) 15m ² /h	图像 (6pass) 15m ² /h
		照片 (8pass) 10m ² /h	照片 (8pass) 10m ² /h
墨水	种类	水性墨水 / 弱溶剂墨水	
		水性墨水：水性染料、升华染料	
	容量	四色：440cc x 2/色, 1000cc/色	
耗材		弱溶剂pp纸、灯片、胶片、高光相纸、涂层纸、硫酸纸、喷绘布、车身贴等	
裁切		裁切方向：y方向	
加热装置		前、中、後三段式加热	
收纸装置		收纸装置可选择内收或外收	
介面		usb 2.0/网线插口	
电源需求		ac 100 v - 120 v ± 10 %、 ac 220 v - 240 v ± 10 %、 50 / 60 ± 1 hz	
操作环境		温度：20 ° c ~ 35 ° c , 湿度：35%rh ~ 65%rh	
包装尺寸		2450*600*550 mm	3450*630*720 mm
			3230*300*250 mm
重量		160 kg	210kg