

重庆高铁声屏障高速铁路隔音屏障重庆公路声屏障销售厂家

产品名称	重庆高铁声屏障高速铁路隔音屏障重庆公路声屏障销售厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	142.00/平方米
规格参数	产品名称:高铁声屏障 产品优点:具有良好的隔声效果 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

重庆高速铁路声屏障，重庆高铁声屏障，重庆声屏障制造厂家，重庆金属声屏障，透明板声屏障，全封闭声屏障，重庆快速路声屏障隔音屏。路基声屏障。桥梁声屏障，厂区声屏障，机器设备降噪声屏障均有销售。声屏障施工要求：1、修筑于路基上的声屏障基础应与路基同步修建，不得因其施工而损坏、影响路基的稳固与安全。声屏障的基础施工宜在路基本体成型后、轨道铺设及电缆槽施工前；施工前应查清路基上各类管线的位置；依据声屏障基础尺寸及其在路肩的位置切割开槽，切割开槽时严禁破坏各类管线；

声屏障施工步骤高速路声屏障主要是有钢架结构立杆及其具备隔音降噪实际效果的隔音屏障构成的，钢架结构立杆是关键的支持点构造，而隔声屏障是关键隔音构造，此外，也有一些零配件及其基本构造。因为高速路的附近的自然环境纷繁复杂，因而隔音屏的安装的要依据地貌的转变不一样有一定的调节。隔声屏障的立杆的安装是不是做到规范及安装速率都危害这高速路隔声屏障的安装品质及其工程施工时间。玻璃隔声屏（铝合金框）的保护膜玻璃隔声屏铝合金框上的保护膜，工厂加工时不能撕扯掉，而是运输到现场，安装就位好，安装质量检查无误后，方可撕扯掉（当然也可以放在安装结束前，再统一去掉）；但要注意，这些属于飘飘物，不能随撕随丢，而是有序地放入随身准备好的垃圾袋里，以便统一处理，这也是文明施工、遵守“渣土垃圾”整治要求的内容之一

铁路周边的接触网，很近的接触网外侧距离线路中心一般是3.7m左右，避免与其产生冲突，景观声屏障的安装位置一般都大于3.7m；客运专线路肩上还布置有电缆槽，因此声屏障的安装位置一般在4.6m左右

。城市景观声屏障的特点：1.绿色环保：产品原材料绿色环保，无任何有害物质，并通过辐射性检测，属于我国鼓励发展的环保型产品。金属材料声屏障的材料关键有镀锌钢板、铝合金板、彩钢瓦的等材料。一般较为常见的就是0.8的镀锌钢板，彩钢瓦较为薄自身只具备隔音降噪实际效果，不具有隔音实际效果，价格低，可是彩钢瓦常常选用百叶窗孔型，在二块板才正中间添充上隔音材料，声屏障就具备了隔音实际效果；而镀锌钢板有隔音实际效果，防腐蚀实际效果比较好，能够冲各种各样孔型；铝合金板较为轻，防腐蚀效果非常的好，还可以冲随意孔型。

重庆声屏障遮板，轨道交通声屏障,百叶窗声屏障，交通声屏障价格用途：主要用于铁路和公路沿线，还有高速公路、高架复合道路、城市轻轨地铁等交通**设施中的隔声降噪、控制交通噪声对附近城市区域的影响，也可用于工厂和其它噪声源的隔声降噪。声屏障遮板，轨道交通声屏障,百叶窗声屏障，交通声屏障价格特点：直立型隔音墙的减噪量与噪声的频率、屏障的高度以及声源与接收点之间的距离等因素有关。隔音墙的减噪效果与噪声的频率成分关系很大，对大于2000Hz的高频声比800—1000Hz左右的中频声的减噪效果要好，但对于25Hz左右的低频声，则由于声波波长比较长而很*从墙上方绕射过去，所以效果就差。通常，隔音墙对高频声可降低10—15dB。隔音墙的高度，可根据声源与接收点之间的距离设计，墙的高度增加一倍，则其减噪量可增加6dB，为了使隔音墙的减噪效果较好，应尽量使隔音墙靠近声源或接收点。