

防爆静电接地报警箱

产品名称	防爆静电接地报警箱
公司名称	上海泉镇电子科技有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:泉镇 型号:KD-1293
公司地址	上海市金山区金张公路6040号B幢
联系电话	021-69577037 15618978032

产品详情

防爆静电接地报警箱【订购热线：左旭安 - 021-69577037 - 15618978032】

【静电接地报警器专业生产厂家，客户至上真诚服务，竭尽全力用心在做-质量看得见】

【十年专注安防行业，防静电设备我们做的更专业】

产品简介

静电接地报警器是油品装卸场合防静电的标准规范化产品，不仅能将液体转运过程中产生的静电导入大地，还能够全程自动检测接地状况。当接地不良或断开时，声音报警，以确保生产作业安全。

kd-1293型产品的静电接地夹不仅可以自动匀速收回，还可以在拉伸过程中任意位置定位，极大的方便了操作。产品外壳采用不锈钢材质，精巧美观，防潮耐腐蚀性强，是静电接地报警器中的高端产品。

使用场合

- 1、加油站卸油口；
- 2、加气站装卸地点；
- 3、化工厂等液态化工品的卸车场地；
- 4、其他如油漆厂等

技术参数

- 1、防爆等级：exiaiiict4
- 2、检测电阻：< 60
- 3、报警音量：> 90db（30cm直线距离测量）
- 4、外型尺寸：238mm × 170mm × 64mm
- 5、标配线长：夹车端线长7米，接地端线长5米。

选型比较

型号	kd-1291	kd-1292	kd-1293	kd-ma	kd-mc
特点	固定式，配备防雨外箱，现场固定安装于卸油区。	移动式，便携式手提箱，无需安装，可用于车载。	体积小，外形美观，不锈钢外壳防潮，自动收线，使用非常方便。	同kd-1291外形相似，增加导线自动回收功能。	油船码头专用，内置防爆开关，油船针对性抗电路设计。
导线长度 (夹车端+接地端)	5m+3m	5m+3m	7m+3m	7m+3m	30m+3m
导线材质	耐油橡胶	耐油橡胶	pu电缆	pu电缆	耐油橡胶
导线规格	2 × 1.5mm ² 铜	2 × 1.5 mm ² 铜	2 × 1.0 mm ² 铜	2 × 1.0 mm ² 铜	2 × 2.5 mm ² 铜
保修期	一年	一年	一年	二年	二年
电源	锂电池供电，超低功耗设计，无需外接电源				
接地夹	1、夹体顶端设高强度合金顶针，破漆除锈，保证车体可靠接地； 2、夹体内置恒力弹簧，捏合10万次弹力不变。				

服务承诺

1：凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺造成的质量问题，本公司免费修理

2：凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。