

# 德国阳光蓄电池12V120AH 阳光A412/120A蓄电池安装售后回收更换

产品名称	德国阳光蓄电池12V120AH 阳光A412/120A蓄电池安装售后回收更换
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:阳光 容量:120AH 功能:后备电源
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

### 德国阳光蓄电池12V120AH 阳光A412/120A蓄电池安装售后回收更换

内部无游离的液体存在，无内部短路的可能。3、电解质浓度低，对极板腐蚀弱；浓度均匀，不存在酸分层的现象。4、采用无镉合金电池极板，电池自放电率极低，在20摄氏度下电池存放两年不需充电。5、超强的承受深放电及大电流放电能力，有过充电及过放电自我保护，电池在100%后仍可继续接在负载上，在四周内充电可恢复至原容量。6、长时间放电能力及循环放电能力强。7、采用高灵敏度低压伞式气阀（德国阳光公司专利），无渗液、鼓胀现象。8、采用滑动密闭技术（德国阳光公司专利），即允许由电化学反应必然产生的电池使用后期的极柱生长，又能保证其极高的密封性能。基本参数适用类别：航天，铁路，运输等行业容量5.5其他特性密封阀控式胶体铅酸电池长度152宽度65.5高度94.5重量(kg)2.全国各地拥有德国阳光蓄电池产品的二级经销合作伙伴和遍及各行业的直接客户具有较高的美誉度。

因电池系湿荷电出厂，故在运输、安装过程中，必须小心搬运、防止短路；2、由于电池组件电压较高，存在电击危险，因此在装卸导电联接片时应使用绝缘工具，安装或搬运电池时要戴绝缘手套、围裙和防护眼镜，电池在搬运安装过程中，只能使用柔软的吊带，不能使用钢丝绳等，搬运时，不得触动极柱和安全排气阀；

3、脏污的连接或连接条不牢均可能引起电池打火，所以要保持连接条在连接处的清洁，并拧紧连接螺丝，使扭矩达到规定值11.3N.M。单体电池采用不锈钢或镀铅的螺栓、镀铅铜连接条和平垫圈串联连接；

### 德国阳光蓄电池12V120AH 阳光A412/120A蓄电池安装售后回收更换