

# 防爆静电接地报警设备

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 防爆静电接地报警设备               |
| 公司名称 | 上海泉镇电子科技有限公司             |
| 价格   | 400.00/台                 |
| 规格参数 | 品牌:泉镇<br>型号:KD-1293      |
| 公司地址 | 上海市金山区金张公路6040号B幢        |
| 联系电话 | 021-69577037 15618978032 |

## 产品详情

防爆静电接地报警设备【订购热线：左旭安 - 021-69577037 - 15618978032】

【静电接地报警器专业生产厂家，客户至上真诚服务，竭尽全力用心在做-质量看得见】

【十年专注安防行业，防静电设备我们做的更专业】

### 产品简介

静电接地报警器是油品装卸场合防静电的标准规范化产品，不仅能将液体转运过程中产生的静电导入大地，还能够全程自动检测接地状况。当接地不良或断开时，声音报警，以确保生产作业安全。

kd-1293型产品的静电接地夹不仅可以自动匀速收回，还可以在拉伸过程中任意位置定位，极大的方便了操作。产品外壳采用不锈钢材质，精巧美观，防潮耐腐蚀性强，是静电接地报警器中的高端产品。

### 使用场合

- 1、加油站卸油口；
- 2、加气站装卸地点；
- 3、化工厂等液态化工品的卸车场地；
- 4、其他如油漆厂等

### 技术参数

- 1、防爆等级：exiaiiict4
- 2、检测电阻：< 60
- 3、报警音量：> 90db（30cm直线距离测量）
- 4、外型尺寸：238mm × 170mm × 64mm
- 5、标配线长：夹车端线长7米，接地端线长5米。

## 选型比较

| 型号                | kd-1291   | kd-1292                   | kd-1293                       | kd-ma                     | kd-mc                     |
|-------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 特点                | 固定式，配备防雨外箱，现场固定安装于卸油区。                                  | 移动式，便携式手提箱，无需安装，可用于车载。    | 体积小，外形美观，不锈钢外壳防潮，自动收线，使用非常方便。 | 同kd-1291外形相似，增加导线自动回收功能。  | 油船码头专用，内置防爆开关，油船针对性抗电路设计。 |
| 导线长度<br>(夹车端+接地端) | 5m+3m   | 5m+3m                     | 7m+3m                         | 7m+3m                     | 30m+3m                    |
| 导线材质              | 耐油橡胶  | 耐油橡胶                      | pu电缆                          | pu电缆                      | 耐油橡胶                      |
| 导线规格              | 2 × 1.5mm <sup>2</sup> 铜                                | 2 × 1.5 mm <sup>2</sup> 铜 | 2 × 1.0 mm <sup>2</sup> 铜     | 2 × 1.0 mm <sup>2</sup> 铜 | 2 × 2.5 mm <sup>2</sup> 铜 |
| 保修期               | 一年  | 一年                        | 一年                            | 二年                        | 二年                        |
| 电源                | 锂电池供电，超低功耗设计，无需外接电源                                     |                           |                               |                           |                           |
| 接地夹               | 1、夹体顶端设高强度合金顶针，破漆除锈，保证车体可靠接地；<br>2、夹体内置恒力弹簧，捏合10万次弹力不变。 |                           |                               |                           |                           |

## 服务承诺

1：凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺造成的质量问题，本公司免费修理

2：凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。