

供应山东多管旋风除尘器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应山东多管旋风除尘器 |
| 公司名称 | 山东罗泰工业除尘设备有限公司 |
| 价格 | 3000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:开泰 |
| 公司地址 | 山东省滨州市邹平县青阳镇 |
| 联系电话 | 0543-8190714 15169972009 |

产品详情

多管旋风除尘器多管旋风除尘器

基本原理 除沉机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力使尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。

分类

1.按其性能分为：

- (1) 高效旋风除尘器。其筒体直径较小，用来分离较细的粉尘，除尘效率在95%以上。
- (2) 高流量旋风除尘器。筒体直径较大，用于处理很大的气体流量，其除尘效率为50~80%。
- (3) 介于上述两者之间的通用旋风除尘器。用于处理适当的中等气体流量，其除尘效率为80~95%。

2.按其结构式分为：长锥体、圆筒体、扩散式、旁通型。 3.按其组合、安装形式分为：内旋风除尘器（安装在反应器或其他设备内部）、外旋风除尘器、立式与卧式以及单筒与多管旋风除尘器。

4.按气流导入情况：切向导入或轴向导入

旋风除尘器主要优点：

- (1) 旋风除尘器内部没有运动部件，维护方便。
- (2) 制作、管理十分方便。
- (3) 处理相同风量的情况下体积小，结构简单，价格便宜。
- (4) 作为预除尘器使用时，可以立式安装，使用方便。
- (5) 处理大风量时便于多台并联使用，效率阻力不受影响。
- (6) 可耐400 高温，如采用特殊的耐高温材料，还可以耐受更高的温度。
- (7) 除尘器内设耐磨内衬后，可用以净化含高磨蚀性粉尘的烟气。

(8) 可以干法清灰，有利于回收有价值的粉尘。 旋风除尘器的主要应用领域：适用于冶金、铸造、建材、化工粮食、水泥等行业中，捕集干燥的非纤维性颗粒状粉尘和烟尘除尘，可做回收物料设备使用。

多管旋风除尘器，是一种高效的除尘器，除尘效率可达95%以上，除尘器本体阻力低于900pa，用现有的锅炉引风机就能保证锅炉正常运行。本除尘器负荷适应性好，在70%负荷时，除尘效率在94%以上。多管旋风除尘器内的旋风子是采用铸铁或陶瓷制造的，厚度大于6mm，因此有良好的耐磨性能。它是工业锅炉烟气除尘和其他粉尘治理的理想设备。