

# 直径10毫米无缝管小口径冷拔钢管12\*1.5无缝钢管在汽车制造业中的作用 恩睿钢管

产品名称	直径10毫米无缝管小口径冷拔钢管12*1.5无缝钢管在汽车制造业中的作用 恩睿钢管
公司名称	山东恩睿钢管有限公司
价格	7200.00/吨
规格参数	品牌:恩睿 规格:50-160 产地:聊城
公司地址	山东省聊城市东昌府区广平乡大曲村6号
联系电话	18463599902 18463599902

## 产品详情

直径10毫米无缝管小口径冷拔钢管12\*1.5无缝钢管在汽车制造业中的作用

恩睿钢管 冷轧（拔）无缝钢管主要生产工序无缝钢管质量要求：

- 1、垂直安装的立管每米偏差小于3毫米，水平安装的偏差小于1毫米；
  - 2、焊缝处不得焊接支管，弯曲处不得有焊缝；
  - 3、要求焊缝平直，焊缝饱满，焊口表面无烧穿、裂纹；
- 无缝钢管的使用安装，有着严格的技术要求，必须根据实际情况灵活进行，同时要按照操作规程进行，确保安全和质量，无缝钢管在具体使用安装中应该注意如下几点。无缝钢管使用前的施工准备：管道沟必须挖好，管道井砌砖完毕，需要的各种型号无缝钢管到位，所需要的各种各样的工具，包括电焊机、切割机、电锤、磨光机等准备齐全，只有达到这样的条件才能开始安装。无缝钢管的安装：根据图纸设计进行管道，根据现场情况预制管道支架，然后根据设计和现场进行下料，然后用磨光机磨坡口，再进行焊接。管坯准备及检查 管坯加热 穿孔 轧管 荒管再加热 定（减）径 热处理 成品管矫直 精整 检验(无损、理化、台检)

入库直径10毫米无缝管小口径冷拔钢管12\*1.5无缝钢管在汽车制造业中的作用 恩睿钢管