

玻纤增强PBT日本宝理3405工程塑料DURANEX

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 玻纤增强PBT日本宝理3405工程塑料DURANEX |
| 公司名称 | 上海邦塑新材料有限公司 |
| 价格 | 23.00/千克 |
| 规格参数 | 性能:高流动 韧性良好 耐磨损 玻纤增强 型号:3405 加工方法:注塑级 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层 |
| 联系电话 | 18721896575 |

产品详情

玻纤增强PBT日本宝理3405工程塑料DURANEX，价格为23.00元/千克。

性能：- 高流动性：DURANEX 3405工程塑料具有出色的流动性，可以使得注塑制品的填充性能更好。这意味着在注塑加工过程中，塑料能够充分填充模具的空腔，提高制品的成型质量。由于高流动性，产品的表面质感更加光滑，无气孔和缺陷，提升了外观品质。

- 韧性良好：DURANEX 3405工程塑料具有良好的韧性，具备一定的抗冲击性能。在应力集中或外力冲击下，能够有效吸收能量，减缓破裂速度，提高制品的耐用性和可靠性。

- 耐磨损：由于其高分子结构和玻璃纤维增强，DURANEX 3405工程塑料具有出色的耐磨损性。它可以在长期使用过程中保持较好的物理性能和表面品质，减少制品因磨损而产生的问题，延长使用寿命。

- 玻纤增强：DURANEX 3405工程塑料通过添加玻璃纤维增强剂，提升了塑料的强度和刚度。玻璃纤维的加入可以改善塑料的力学性能，使其更加耐用和稳定。

型号：型号为3405的DURANEX工程塑料，具有优异的性能和可塑性。通过根据实际需求进行合理配置，可以实现多种产品设计和应用。

加工方法：DURANEX 3405工程塑料适用于注塑加工。注塑是一种快速、高效且广泛应用的塑料加工方法，通过将熔化的塑料注入模具中，经过冷却硬化后得到制品。这种加工方法可以实现复杂形状、尺寸精准的制品生产，适用于大批量生产和自动化生产线。

从多个角度来看，选择使用玻纤增强PBT日本宝理3405工程塑料DURANEX的优势显而易见。其高流动性、良好的韧性、耐磨损性以及玻纤增强的特性可以满足各种对强度、耐用性和外观要求较高的应用场景。3405型号的可选性和注塑级的加工方法，使得DURANEX 3405工程塑料在产品设计和生产过程中具有更大的灵活性和适应性。

购买产品，选择质量和性能都youxiu的DURANEX
3405工程塑料，将为您的制品提供更好的使用体验和更长的使用寿命。