

矿用气动联锁正反风门 弧形全私服安全连锁风门 双向自动

产品名称	矿用气动联锁正反风门 弧形全私服安全连锁风门 双向自动
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2180.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

全气动安全连锁减压风门、纯气控全伺服安全闭锁减压风门等，矿用气动联锁正反风门 弧形全私服安全连锁风门，这些矿山矿井风门，山东岳通机械科技有限公司等生产厂家都可以简称为矿用气动减压风门。矿用全气控安全连锁减压风门/煤矿纯气动全伺服连锁减压风门是有一套矿用减压风门门体和一套风门纯气动控制装置或升级后两道矿用无压风门或两组煤矿连锁减压风门能完全互锁（闭锁）的风门纯气控系统组成，矿用全气控安全连锁减压风门/煤矿纯气动全伺服连锁减压风门，

主要技术参数

(1)、风门用电控装置主机：型号为ZMK127-Z（风门电控装置型号：ZMK127(A)），额定工作电压AC127V，允许电压波动范围10% -25%，额定功率：40W，高直流工作电压DC24V。

(2)、矿用本安型声光报警：型号为KXB24额定电压DC24V，额定电流90mA，音响度850/dB，黑暗中可见光距离20m；提示声音互锁，具有两种：（1）、“风门打开，请注意安全”，绿灯亮；（2）、“前方风门打开，请稍后”，红灯亮。

(3)、矿用本安型红外线开关：型号为KHH24额定电压DC24V。

(4)、动力源部分：压缩空气为动力源；压力：0.55~0.7MPa；牵引力：280 Kg，风门启闭速度可调。