气动风门装置QFM-5 气控联锁控制装置 按钮式不锈钢外壳

产品名称	气动风门装置QFM-5 气控联锁控制装置 按钮式不锈钢外壳
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1080.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

山东岳通机械科技科技有限公司，气动风门装置QFM-5，气控联锁控制装置，按钮式不锈钢外壳矿用双向弧形减压风门就像是一间小房体式的大箱子或小房间，亦可形容成减压舱，通过这个“舱体”“箱体”阻挡迎面的风量，降低压力，缓解行进中带来的压力，起到调压减压的作用。

风门门体采用钢结构矩管或方管为骨架、外覆2mm钢板成形，制作风门的方管、铁板等原材料为国标产品，以保证风门的牢固性和耐用性。一道门有四个透视窗，正风门两个，反风门两个弧形结构门扇。矿用正反风门一般为直面平面设计，开门方向为同向开启，门框结构也不像减压风门那样钢结构。

煤矿纯气动全伺服联锁减压风门一般采用Q235钢制、铁质冷轧板及方管等材料焊接而成，几乎没有使用竹胶板竹质的，不锈钢的造价太高，因此不锈钢材质的矿用减压风门也极少见到。用于矿用全气控连锁减压风门的煤矿纯气动控制装置和用于平衡无压风门的气控装置相比多6条气缸和2盘气管，还多一些气动元件接头等，其他的配置基本相同，工作原理也一样，都是使用纯气控按钮控制风门的半自动开闭。

正反向风门为双扇钢制门框，同向开闭，每一扇正向风门均有一组反向风门，当巷道突然溢出大量甲烷等有害气体时，可手动快速关闭反向风门。