

# 抗热震PBT日本宝理531HS耐水解性DURANEX

产品名称	抗热震PBT日本宝理531HS耐水解性DURANEX
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	19.50/千克
规格参数	性能:高流动 韧性良好 耐磨损 玻纤增强 型号:531HS 加工方法:注塑级
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

## 产品详情

抗热震PBT日本宝理531HS耐水解性DURANEX，您值得拥有！这款耐热震材料以其zhuoyue的性能和多种特性备受市场青睐。作为上海邦塑新材料有限公司的一员，我们为您详细介绍这款产品的各项优点，从多个角度引导您的购买决策。

，抗热震PBT日本宝理531HS耐水解性DURANEX具备高流动性。在注塑加工过程中，高流动性使得材料易于填充模具，使产品的成型更加完整。这一特性既可以提高生产效率，又可以保证产品的质量稳定。

，这款产品具备良好的韧性。材料的韧性是指材料在承受外力时不易破裂。高韧性保证了产品的使用寿命和安全性，即使在恶劣的工作环境下也能展现出优越的表现。

不仅如此，抗热震PBT日本宝理531HS耐水解性DURANEX还具备出色的耐磨损性。材料通过增加玻璃纤维的含量，增强了其耐磨损的能力。这意味着产品可以在长时间的使用中保持良好的外观和性能，延长了使用寿命。

当然，型号531HS是抗热震PBT日本宝理耐水解性DURANEX系列中的一个重要代表。该型号经过市场验证，并在多种领域取得成功应用。它不仅继承了整个系列产品的优点，还具备独特的特性，使其在特定领域中更加突出。选择531HS型号，意味着您选择了经过时间和实践检验的可靠材料。

为了满足不同客户的需求，抗热震PBT日本宝理531HS耐水解性DURANEX采用注塑级加工方法。注塑技术是一种常用的加工方法，通过将熔化的材料注入模具，并在一定时间内进行冷却硬化，最终得到所需的产品形状。这种加工方法简单高效，能够适应各种复杂的产品结构，为客户提供更多的选择。

总结而言，抗热震PBT日本宝理531HS耐水解性DURANEX是一款性能zhuoyue的耐热震材料。它的高流动性、良好的韧性、耐磨损性以及通过注塑级加工方法实现的多样化应用，使其成为众多客户的shouxuan产品。作为上海邦塑新材料有限公司，我们将为您提供高质量的产品和专业的技术支持，助力您的项目取得成功。

以下是抗热震PBT日本宝理531HS耐水解性DURANEX的详细信息：

产品名称：抗热震PBT日本宝理531HS耐水解性DURANEX

价格：19.50元/千克

性能特点：

高流动性：易于填充模具，提高成型效率和产品质量。

良好的韧性：在承受外力时不易破裂，延长产品使用寿命。

耐磨损性：通过增加玻璃纤维含量，保持产品长久的外观和性能。

玻纤增强：增加材料的强度和刚性，提升产品的质量和可靠性。

型号：531HS

经过市场验证，并在多种领域取得成功应用。

继承整个系列产品的优点，具备独特的特性。

可靠材料的选择，经过时间和实践检验。

加工方法：注塑级

常用的加工方法，简单高效。

适应各种复杂的产品结构。

为客户提供更多的选择。

抗热震PBT日本宝理531HS耐水解性DURANEX详细参数

参数数值

1.34g/cm

熔点范围  
拉伸强度  
弯曲强度

225-230  
60MPa  
80MPa