

纯气控半自动平衡风门 空气能气源控制箱 双向自动行车

产品名称	纯气控半自动平衡风门 空气能气源控制箱 双向自动行车
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1390.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

气控半自动平衡风门,双向自动无压风门,应用于行驶单轨吊车的巷道,设计之初原始状态是为了防止单轨吊车巷道的风流短路,是采用的隔板性质的,每当单轨吊车行驶过来的时候,就用人工把堵在巷道的隔板拿开,等单轨吊车过去后再用人工安置好,有时候风压大的巷道根本就不容易拆隔板,而且费时费力,操作笨拙,存在安全隐患;后来有了无压风门的出现,就给单轨吊车巷道带来了福音,聪明的设计师实际出可以行驶单轨吊车的风门,省时省力操作简单,双向都不漏风等优点;随着不断的研发进取,现在有了借助井下压风作为起源的气动控制气动单轨吊风门,按钮式半自动单轨吊无压风门,红外全自动单轨吊无压风门,光控全自动单轨吊平衡风门等。

主要技术要求

- 1、风门开启形式:向进风方向开闭:配套吊桶等部件。
- 2、风门密封,风门与门框周边密封条采用高分子阻燃聚乙烯材质,密封效果良好。
- 3、每套风门两道,两道门之间可实现闭锁:门扇开启角度: 90°。人车过后,风门能自动关闭。
- 4、门扇净通过尺寸:1000mm × 1500mm(净宽 × 净高)净宽为风门打开时两门扇间可以允许通过的尺寸,不含门框;净高为门梁下面至巷道地面的尺寸。
- 5、风门厚度不小于52mm,每处结合部都必须焊接牢固,在撞击、刮蹭或受压下不开焊,防腐、防潮、防燃、强度大、不变形;风门加工要达到整体美观牢固耐用。风门表面平整,无凸凹不平。