

# SURLYN 美国杜邦 8920 挤出 吹塑沙林料 钠离聚物

产品名称	SURLYN 美国杜邦 8920 挤出 吹塑沙林料 钠离聚物
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	66.00/千克
规格参数	美国杜邦:耐磨 8920:抗化学 美国:抗冲击韧性
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13776364606 13776364606

## 产品详情

上海多源塑胶原料有限公司引领潮流，为您带来一款zhuoyue的SURLYN美国杜邦8920挤出吹塑沙林料钠离聚物。无论从耐磨性、抗化学性还是抗冲击韧性，这款产品都具备出色的特点，让您的制品在各个领域得以youxiu表现。

作为美国杜邦的原厂货源，我们为您提供的SURLYN美国杜邦8920挤出吹塑沙林料钠离聚物具备极高的耐磨性。在使用过程中，产品表面不易磨损，长时间保持原本的光泽，延长使用寿命。即便在高负荷环境下，该料仍能保持其zhuoyue的耐磨性能，给您的制品提供可靠的保护。

除了耐磨性，SURLYN美国杜邦8920挤出吹塑沙林料钠离聚物还拥有出色的抗化学性。它能够抵抗日常生活中的大部分化学物质腐蚀，包括酸、碱等强腐蚀性物质。无论是在酸雨环境下，还是在化工厂等有刺激性气味的场所，该料都能够保持其优异的化学稳定性，让您的制品远离腐蚀的威胁。

我们的SURLYN美国杜邦8920挤出吹塑沙林料钠离聚物还具备出色的抗冲击韧性。它能够有效吸收外部冲击力，并迅速分散和减轻冲击，降低制品的损坏风险。无论是在户外运动器材还是在电气设备领域，该料都能为您的产品提供更加可靠的保护。

除了以上核心特点，SURLYN美国杜邦8920挤出吹塑沙林料钠离聚物还具备其他令人满意的细节。例如，它的加工温度范围广泛，能够适应各类挤出和吹塑设备，并保持良好的成型性。它的熔流指数较高，可大幅提高生产效率。此外，该料具有较低的水分吸收率，能够在潮湿环境下表现出色，保持其稳定的性能。

**耐磨性：**产品表面不易磨损，延长使用寿命。

**抗化学性：**抵抗大部分化学物质腐蚀，保持化学稳定性。

**抗冲击韧性：**吸收外部冲击力，降低制品损坏风险。

加工性能：通过广泛的加工温度范围和高熔流指数提高生产效率。

水分吸收率：在潮湿环境下表现出色，保持稳定。

我们多年来专注于塑胶原料行业，拥有丰富的经验和专业的技术团队。我们对每一款产品都进行严格的质量控制，确保为客户提供的是高品质的材料。SURLYN美国杜邦8920挤出吹塑沙林料钠离子聚合物就是我们承诺的品质保证。

无论您从事哪个行业，我们相信我们的SURLYN美国杜邦8920挤出吹塑沙林料钠离子聚合物都能够满足您的需求。请与我们联系，我们将为您提供更多详细信息，并为您提供最合适的解决方案。