

# 武汉成套GCS低压馈线柜厂家

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 武汉成套GCS低压馈线柜厂家             |
| 公司名称 | 湖北翀源电气科技有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:翀源<br>型号:CY<br>材质:金属不锈钢 |
| 公司地址 | 武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋      |
| 联系电话 | 027-86633177 13367253416   |

## 产品详情

配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压 配电装置。正常运行时可借手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数，还可对某些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中，那配电箱元器件安装设置有哪些要求呢？今天翀源电气小编带您一起了解！

- 1.全部元器件应外观良好，电器性能合格并符合图纸要求，标识完整。
- 2.元器件应固定牢固可靠，配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验，如设计图纸中设计的电表由供货单位安装。
- 3.成排元器件安装应整齐美观，横平竖直，接地完好。
- 4.门上元器件应有功能标牌，配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开关等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签。
- 5.电气间隙、爬电距离符合相关规定。
- 6.接地装置完整，标志清晰，并按国家有关规范安装。
- 7.配电箱内应有专用接地螺丝。
- 8.配电箱内设置单独零线铜排和地线铜排，零排、地排的容量必须经过计算且足够大，箱内零排、地排严禁打孔，套口方式使用螺钉压接、零线、地线箱门板装有电气元件的，门板用裸铜软编织线可靠接地

。

9. 配电箱及箱内所用开关、元件、配件、导线必须具有ccc认证标志。并要求有供应厂家及经销商的正式文件。