

优价出 高韧性 ABS EF378L 韩国LG 阻燃级 无卤 新料现货 电气元件用料

产品名称	优价出 高韧性 ABS EF378L 韩国LG 阻燃级 无卤 新料现货 电气元件用料
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	8.88/千克
规格参数	品牌:LG 牌号:齐全 产地:韩国
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

技术参数

ABS /LG ABS EF378L /韩国LG化学 物性表

性能项目

试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位

密度

IS011831.06g/cm3

物理性能熔流率(熔体流动速率)(220 ° C/10.0kg)

IS0113355

9/10min

收缩率-流动(3.20mm)

IS025770筵睦缚.40to0.70 %6

拉伸应力(屈服,4.00mm)

1S0527-2/5045.0

MPa

TensileStrain(Yield,4.00mm)

S0527-2/50>5.0

影

机械性能拉伸应变(断裂,4.00mm)

IS0527-2/5015

96

弯曲模量2(4.00mm)

IS01782600

MPa

FlexuralStress2(4.00mm)

IS017872.0

MPa

冲击性能悬壁梁缺口冲击强度(23 ° C)

14ISO180

k/m2

硬度洛氏硬度(R级)

IS02039-2105

HeatDeflectionTemperature(1.8MPa,Unannealed,4.00mm)维卡软化温度

IS075-2/A 75.0

IS0306/B50 86.0

o

热性能RTIElec

UL746

60.0

RTIImp

UL746

60.0

° °

RTI Str

UL746

60.0

UL94

V-2

0.8mm

可燃性UL阻燃等级

3.1mmUL94

V-2