

KT-880 NT (PEEK)美国索尔维

| | |
|------|--|
| 产品名称 | KT-880 NT (PEEK)美国索尔维 |
| 公司名称 | 东莞塑运塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:索尔维 高温塑料 型号:电子电气领域 抗化学 电子电气领域:抗化学性能全球 |
| 公司地址 | 总部位于美国，分公司位于中国 |
| 联系电话 | 15338001126 15338001126 |

产品详情

KT-880 NT (PEEK)美国索尔维，材料特性: 蒸汽灭菌 高压灭菌 生物相容 耐化学性 可延展 电子束灭菌 环氧乙烷灭菌 耐疲劳 尺寸稳定 高冲击 良好的消毒性 热消毒 高流动性 耐高温 抗伽玛射线 辐射灭菌 半透明无线传达 耐蒸汽材料用途: 飞机应用 连接器 牙齿应用 电子电器应用 薄膜 医疗器械 工业应用 医疗护理用品 石油/天然气应用 水泵配件 密封件 外科器械。

>PEEK-FR< 阻燃等级: HB V-2 PEEK 美国索尔维 AV651 GS30BK

PEEK 美国索尔维 AV-651 BK

PEEK 美国索尔维 AV-651 GF30 BK

PEEK 美国索尔维 KT-880 CF30

PEEK 美国索尔维 KT-880 NT

PEEK 美国索尔维 KT-880 BK

PEEK 美国索尔维 AV-750

PEEK 美国索尔维 150GL30 BK

PEEK 美国索尔维 KT-880 GF30 BK95

PEEK 美国索尔维 AV- B GF30

PEEK 美国索尔维 AV-A GF30

PEEK 美国索尔维 KT-820

PEEK 美国索尔维 KT-820UFP

PEEK 美国索尔维 KT-880UFP

V-0 缺口冲击: 5.40 kJ/m 熔融温度: 343 ° C 符合规定: ISO 10993 MIL P-46183 Type NSF/ANSI 51 UL USP
Class VI