

LDPE 台湾亚聚 C4100

产品名称	LDPE 台湾亚聚 C4100
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	C4100:通用高透涂覆PE C4100:C4100出厂价
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

LDPE 台湾亚聚 C4100

【群发公司】长期库存现货：LDPE 台湾台塑 M5150

【群发公司】长期库存现货：LDPE 台湾亚聚 C7100

【群发公司】长期库存现货：LDPE 台湾亚聚 F1100

【群发公司】长期库存现货：LDPE 台湾亚聚 M5100

【群发公司】长期库存现货：LDPE 台湾亚聚 M2100

【群发公司】长期库存现货：LDPE 台湾亚聚 M4150

【群发公司】长期库存现货：LDPE 台湾亚聚 M5150

【群发公司】长期库存现货：LDPE 台湾台聚 C4100

【群发公司】长期库存现货：LDPE 台湾台聚 H0105

【群发公司】长期库存现货：LDPE 台湾台聚 NA207-66

【群发公司】长期库存现货：LDPE 台湾台聚 NA208

【群发公司】长期库存现货：LDPE 台湾台聚 NA248

【群发公司】长期库存现货：LDPE 台湾台聚 NA248A

LDPE 台湾亚聚 C4100特性 高透明;通用

LDPE 台湾亚聚 C4100应用领域 薄膜;管件;薄膜;层压板;涂层应用

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果单位	ASTM
密度/比重				ASTMD1505
熔体质量流动速率	190 ° C	2.16kg		ASTMD1238
机械性能	测试条件	测试方法	测试结果单位	ASTMD638
抗张强度			断裂	ASTMD638
伸长率			断裂	ASTMD638
热性能	测试条件	测试方法	测试结果单位	ASTMD648
热变形温度			0.45MPa,未退火	ASTMD648
脆化温度				ASTMD746

维卡软化温度		ASTMD1525
邵氏硬度	邵氏D	ASTMD2240
光泽度	60°	ASTMD2457
雾度 (Haze)		ASTMD1003