

EVA热熔胶膜

产品名称	EVA热熔胶膜
公司名称	东莞市利达电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇新城工业区
联系电话	0769-86330769 13825766991

产品详情

eva胶膜

基材：单硅离型纸产品规格：厚度0.04-0.25mm 热熔胶：eva 压烫温度：110-130

压烫时间：6-10s 应用范围：pet\皮革\无纺布\木材\纸张等贴合领域

tpu胶膜

基材：单硅离型纸产品规格：厚度0.05-0.25mm 热熔胶：tpu 压烫温度：120-150

压烫时间：10-20s 固化速度：4min 粘接范围：尼龙面料，涤纶面料，混纺，羊毛，纯棉，tpu，纸张等各类材料；棉纱、尼龙布、莱卡布等各种弹性面料的复合加工；尼龙面料，涤纶面料，混纺，纯棉，皮革，abs等各类材料。

pa胶膜

基材：单硅离型纸产品规格：厚度0.05-0.25mm 热熔胶：pa 压烫温度：150-180

压烫时间：12-20s 应用范围：绣花徽章/商标背胶等领域

pes胶膜

基材：单硅离型纸产品规格：厚度0.05-0.25mm 热熔胶：pes 压烫温度：140-160

压烫时间：12-18s

应用范围：导电布，绣花徽章/织标背胶、植绒转印、纺织品贴合,pvc高频贴合等领域。

po胶膜

基材：单硅离型纸产品规格：厚度0.04-0.25mm 热熔胶：po 压烫温度：130-160

粘接范围：铝材等金属类的粘结。