

吉业升化工 1429-50-1 阻垢缓蚀剂 水处理药剂 强螯合剂 提供样品

产品名称	吉业升化工 1429-50-1 阻垢缓蚀剂 水处理药剂 强螯合剂 提供样品
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 规格:一级品 发货时间:下单当日或次日
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15927120776 15927120776

产品详情

阻垢缓蚀剂

外文名：sandeqingxi

组 成：有机膦、优良共聚物

具 有：缓蚀性能

行业标准：HG/T 2430-2009(现行)

外 观黄棕色透明液体

活性组分（以EDTMP计）% ：28.0

有机膦（以PO₄计）% ：10.0

亚磷酸（以PO₃计）% ：5.0

磷酸（以PO₄计）% ：1.0

PH值（1%水溶液）：9.5-10.5

密度（20℃）g/cm³ ：1.25

氯化物（以Cl计）% ：3.0

包装：200公斤/桶阻垢缓蚀剂是一种由有机膦、共聚物及铜缓蚀剂等组成的水处理剂，主要用于敞开式循环冷却水系统。

阻垢缓蚀剂的具体用途包括但不限于：

钢铁生产：用于防止生产设备受到腐蚀和结垢的影响。

石油化工：用于防止管道内部受到酸性或碱性介质的腐蚀和结垢。

冶金工业：用于防止冷却系统、锅炉和蒸汽发生器的管道内壁受到腐蚀和结垢。

水处理：用于防止管道和设备内部受到水垢和腐蚀的影响。