



主机重量

14 kg

外型尺寸(cm)

42 × 19 × 28

bx-2.0轴承加热器

电压: 220v 功率: 2.0 kva

适应轴承内径/外径: = 15mm — 200mm

最大轴承重量: 25 kg 其他零件: 15 kg

为什么要使用感应轴承加热器？感应轴承加热器有什么特别：

电感加热是一种先过的、快速的、可控制的加热方法，相对传统的加热灶加热、油浴加热、火炬加热热易产生油烟、油料浪费和有害人体健康而言，电感加热具有安全和环保的优点。

加热安全、可控：

轴承加热器、齿轮加热器，感应拆卸器，齿圈加热器等都是电感加热的原理进行生产。在加热过程中，数控部件可以提供优化控制，自动选择有效的电力供给，确保加热均匀、快速进行，不需要额外的步骤，在加热过程中不会发生爆炸，不会发生褪色或材料表面凹陷。数控部件可提供三年的保质期。

价格以电议为准！

宁波瑞德检测仪器有限公司

联系人: 王及

手机：13780057441

电话: 0574-87864391

传真: 0574-56877208

qq: 2644156728

邮箱: nbruide4@163.com

网址: <http://www.ruide17.com><http://www.18show.cn/zt482431/default.html>

地址: 宁波市庄桥街道新都路189号

服务区域：宁波地区：宁波市区-江东-海曙-江北-镇海-北仑-慈溪-余姚-象山-宁海-奉化 杭州地区：拱墅区-西湖区-上城区-下城区-江干区-滨江区-余杭区-萧山区-建德市-富阳市-临安市-桐庐县-淳安县 浙江地区：

杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水 省外地区：北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深

圳-厦门-汕头-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州--镇江-扬州-南通-合肥-徐州-江苏-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-广西-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-咸阳-兰州-西宁-银川-重庆-四川-成都-乌鲁木齐-杭州-

济南-济宁-东营-青岛-聊城-淄博-武汉-广州-南宁-大连-宁波-慈溪-余姚-宁海-嵊州-嘉兴-绍兴-湖州-温州-厦门--深圳-杭州-淮安-江西-南昌-九江-吉安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-山西-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-太仓-常州-连云港-淮安-无锡-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆