

天联牌 50米带插头拉力电缆

产品名称	天联牌 50米带插头拉力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 护套材质:PVC 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

50米带插头拉力电缆

MHYBV电缆,KTC系统拉力电缆 带接头; 矿用七芯拉力电缆接头 , 矿用七芯拉力电缆插头;矿用七芯拉力电缆有接头矿用七芯拉力电缆有接头七芯拉力屏蔽电缆接头产品用途 : 矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置 , 煤矿井下采区胶带机保护控制装置 , 煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。产品型号 : MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。使用温度 : -40 ~ +70 。50米带插头拉力电缆安装温度 : 不低于-10 。矿用屏蔽通信电缆产品采用标准 : MT818-1999MHYVR (1×21×42×23×24×25×26×28×2

10×2) 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆，用于矿场作普通信号传输，可移动使用。MHY32 (P
UYV39-1) (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2) 1/1.0、1/1.38聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯
护套矿用通信电缆用于平巷或竖井或斜井作信号传输。MHYV (PUYV) (1×21×42×23×24×2
5×26×28×210×2) 1/1.0、1/1.38聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于矿场作普通信号传输，
适用于固定敷设。50米带插头拉力电缆MHYVRP7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52 (1~10对、1×4) 聚乙烯
绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套矿用屏蔽通信电缆，用于电场干扰较大的场所作信号传输，电缆较柔
软。MHYVP (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2) ×7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52聚乙烯绝
缘聚氯乙烯护套矿用屏蔽通信电缆，用于电场干扰较大的场所作信号传输，可用于固定敷设。50米带
插头拉力电缆