

STD-10A型盘式预处理装置

产品名称	STD-10A型盘式预处理装置
公司名称	北京斯泰迪自控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京斯泰迪 型号:STD-10A型
公司地址	北京市昌平区科技园区东区产业基地景兴街18号院6号楼3层303室
联系电话	86-010-62459636 13701077982

产品详情

std-10a型盘式预处理装置

std-10a型盘式预处理装置使用场合：

std-10a型盘式预处理装置适用于合成氨、甲醇等化工厂中的脱碳、变换、合成等工段co、co₂、ch₄等气体分析仪器的样气处理，以及空分、制氢等工段分析仪器的样气处理。对所分析的样气有稳流、干燥、脱硫、过滤等功能。能充分保护分析仪器正常使用不受污染，并有效的延长气体分析仪器的使用寿命。

std-10a型盘式预处理装置产品特点：

样气处理装置具有本安防爆功能，可适用于防爆场合。

适用于压力不大于0.1mpa的样气处理。

样气处理装置有旁路放空功能，因此能够大大缩短样气分析的滞后时间。

采用不锈钢抛光管硬气路，整体外形美观。

使用灵活，即可单独壁挂使用，也可安装到机柜中配套使用。

提供了标定阀和标准气入口，方便仪器日常维护标定。

std-10a型盘式预处理装置使用条件：

该样气处理装置适用于压力不大于0.1mpa的样气环境，如果样气压力超过0.1mpa请进行减压或选择其他型号产品。

该样气处理装置不带制冷部件，因此样气温度高于60 时应预先采取降温措施或联系厂家提供适用方案。

样气中如果有明显的冷凝水流动，应在样气进入样气处理盘前加汽水分离装置，以减少干燥剂的更换频率。

样气处理装置使用环境温度（5-45） 之间。

std-10a型盘式预处理装置使用方法：

- 1、固定样气处理装置，垂直安装并尽可能安装于无振动或振动小的地方。
- 2、确保样气无成股的水流出以及样气压力不大于0.1mpa。
- 3、样气处理装置预留了样气入口，接口为 6卡套密封连接方式。请将样气输送管路与样气入口密封连接，并确保样气输送管路畅通。
- 4、样气处理装置样气出口与分析仪器气体入口连接，接口为 6卡套密封连接方式。
- 5、样气处理装置排气口需用管路引至室外，避免废气滞留室内造成危险或破坏。
- 6、检查干燥器和脱硫器（如用户无脱硫要求，样气处理盘中标签显示“备用件”，用户可根据实际情况加装干燥剂或其他试剂）是否充装有效试剂。
- 7、三通阀旋至取样气一端，然后打开样气入口阀。
- 8、调节样气流量计和旁路流量计，使样气流量保持在0.5l/min，同时将多余气体放空。