

干燥内循环型全自动立式高压灭菌器YM75FGN

产品名称	干燥内循环型全自动立式高压灭菌器YM75FGN
公司名称	上海沪誉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三申 型号:YM75FGN
公司地址	上海市静安区沪太路671号19幢311室
联系电话	021-66393102 66290097 13761693035

产品详情

立式高压灭菌器ym75fgn产品描述

立式高压灭菌器ym75fgn利用饱和蒸汽，立式高压灭菌器ym75fgn用过高温高压对所需物品进行高温灭菌，立式高压灭菌器ym75fgn广泛适用于卫生、防疫、环保、高校科研、食品化工等单位消毒灭菌之用。

立式高压灭菌器ym75fgn主要特点 全不锈钢材质制成，经久耐用

轻启翻盖结构上盖自动弹起，轻松省力 控制面板的斜面设计，便于观察操作

微电脑程序控制灭菌程序中的排放冷空气、加热、保温计时和泄压方法

led数码全面显示设置和动态的温度、计时值

电脑板具有pid功能，通过选择自动修正加热参数，防止冲温，控温精度高达 ± 0.5

低水位自动补水功能，且有声光报警系统，补完水自动恢复加热

具有内循环功能，无蒸汽释放到室内 具有干燥功能，可以改善布包表面的潮湿程度

灭菌器腔内有压力不能开盖的安全措施 盖子未关闭到位，不加热；并有led灯指示

重力排气法设计，腔内纯蒸汽环境，灭菌效果可靠

径向自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长

温度超过设定值 2°C ，自动停止加热，同时声光报警

超压到0.17mpa安全阀泄放蒸汽，保护设备 带刹车的万向脚轮移位轻捷，定位方便

放水阀可以排放器内浓缩水，防止结垢 浸入式电加热管，热效率高

立式高压灭菌器ym75fgn技术参数

适用电源：220v/50hz

时间设定：1~99.99（分钟或小时） 功

率：3kw 器内温差：<2

冷却水压：0.2mpa

网篮尺寸：∅38*25（cm） 容

积：75l 网篮数量：2个

温度波动：±0.5

外形尺寸：70*51*93（cm）

工作温度：室温+5 ~126

包装尺寸：77*65*106（cm） 干燥功率：0.5kw

使用介质：蒸馏水或纯净水

同时提供立式高压灭菌器参数咨询、立式高压灭菌器销售、立式高压灭菌器安装、立式高压灭菌器保养、立式高压灭菌器维修等服务。