

50L触摸液晶立式高压灭菌器YM50CM

产品名称	50L触摸液晶立式高压灭菌器YM50CM
公司名称	上海沪誉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三申 型号:YM50CM
公司地址	上海市静安区沪太路671号19幢311室
联系电话	021-66393102 66290097 13761693035

产品详情

立式高压灭菌器ym50cm产品描述

蒸汽灭菌器利用饱和蒸汽，用过高温高压对所需物品进行高温灭菌，广泛适用

于卫生、防疫、环保、高校科研、食品化工等单位消毒灭菌之用。

立式高压灭菌器ym50cm主要特点

镜面不锈钢外壳以及不锈钢灭菌腔体、器盖和篮筐，经久耐用

触摸液晶屏和微电脑全程自动控制灭菌过程

人机对话的确认方法，实现程序的设置，防止误操作 液晶屏即时提供灭菌过程及器内状态

预设三种（辅料、器械、培养基）常规的标准灭菌程序可供选择，另有一个自定义空间供特殊用途设置 具有内循环功能，无蒸汽释放到室内

控温精度高，温度漂移小于 ± 0.3 ，腔内温度差小于1

径向自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长 控制面板的斜面设计，便于观察操作

温度超过设定值2，自动停止加热，同时声光报警

超压到0.17mpa安全阀泄放蒸汽，保护设备 灭菌器腔内有压力不能开盖的安全措施

盖子未关闭到位，不加热；并有led灯指示 超范围设置设备不予认可，并有相应警告

灭菌结束后提供本次过程的基本数据

可以选择配置数据打印功能，打印本次灭菌的基本数据

带刹车的万向脚轮移位轻捷，定位方便 特别适宜于实验室环境下的使用需要

立式高压灭菌器ym50cm技术参数

适用电源：220v/50hz

时间设定：1~600（分钟） 功

率：3kw 器内温差：1

冷却水压：0.2mpa

网篮尺寸：∅ 38*18（cm） 容

积：50l 网篮数量：2个

温度波动：±0.3

外形尺寸：70*51*82（cm）

工作温度：室温+5 ~126

包装尺寸：77*65*96（cm） 打印功能：选配

使用介质：蒸馏水或纯净水

同时提供立式高压灭菌器参数咨询、立式高压灭菌器销售、立式高压灭菌器安装、立式高压灭菌器保养、立式高压灭菌器维修等服务。