

# 爱普生新一代高精度户外写真机 弱溶剂写真机

产品名称	爱普生新一代高精度户外写真机 弱溶剂写真机
公司名称	武汉闵瀛科技有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:瀛和 型号:YH-3200R
公司地址	武汉市洪山区珞瑜路95号融科珞瑜中心
联系电话	027-87872026-802 13071267655

## 产品详情

1. **高精度。** 采用稳定耐用的爱普生第五代头，epson第5代头喷头包含180/列x8排x2喷嘴，是以往喷头的4倍,输出高达1440dpi高精品质。
2. **高速度。** 采用最新开发的爱普生双5代喷头打印系统，两个喷头交错排列，每小时可达32平方米高速喷印，大幅提高生产力。
3. **高画面品质。** 全新可变墨滴技术，可达三级变点。融错羽化可以弥补喷头状态，在高速度或低解析度的情况下也可体现完美画质。
4. **前中后三段式可调温度智能加热。** 三段式加热器可分开控制，加热耗材至适当温度，提高耗材的吸墨性；前段加热减少干燥时间，可加快收纸效率，确保高速打印走纸顺畅。
5. **自动阻尼收放纸器，打长图无忧。**  
自动收放纸器实现同步收纸耗材最宽可至1.9米，有效避免打印长图时耗材偏移。
6. **可调整喷头高度，方便用户适应更多介质。** 喷头可依据耗材厚度调整1.5mm或8mm。
7. **采用进口havin知名品牌导轨。** 保证喷头小车运动更加平稳，寿命更长，噪音更小。
8. **三种智能羽化打印功能。**  
三种智能羽化打印功能可以任意选择，方便消除打印过程中产生的横道，使打印品质更加完美和细腻。
9. **自动吸墨维护更方便，更稳定。**  
自主设计上下升降自动吸墨维护系统，操作简单方便，实现自动化喷头维护功能。
10. **x、y轴采用大功率伺服直流电机，确保精准传动。** 打印精度更高，走纸更精确，使用寿命更长。
11. **使用高速usb-hiusb打印技术接口。** 最大传输速度高达480m/s，网络传输更加方便快捷。
12. **高稳定性。** 采用工业级电路系统设计，保证电路可靠稳定。大容量自动供墨系统等等优良设计，确保该机器全面稳定，成为用户的得力帮手。

型号	yh-1800r	yh-2000r	yh-3200r
喷头	一个爱普生喷头	两个爱普生喷头	两个爱普生喷头

打印宽幅	1800mm	2000mm	3200mm	
精度/速度	2pass 33m <sup>2</sup> /h	2pass 66.4m <sup>2</sup> /h		
	3pass 22m <sup>2</sup> /h	3pass 45m <sup>2</sup> /h		
	4pass 16m <sup>2</sup> /h	4pass 36m <sup>2</sup> /h		
墨水	种类	水性墨水、弱溶剂墨水		
	容量	双四色：每个墨盒容量440ml；单八色：每个墨盒容量440ml		
材料	最长宽幅	1800mm	2000mm	3200mm
	可调厚度	(1.5毫米到8毫米可调喷头高度)		
	可承受材质重量	150kg		
	可打印材料类型	pp纸，车贴，胶片，酸性纸，铜版纸，油画布，旗帜布等。		
高精度	三种vsd可变点技术			
材料加热方式	前中后可控加热			
收纸系统	带电机的自动收纸系统（标配）			
风干系统	双排冷风风干系统（标配）			
导轨	台湾hiwin品牌导轨			
接口	usb 2.0 (480m/s)			
rip 软件	maintopv5.3、 photoprint			
电源参数	ac 110 v ± 10 %、 ac 220 v ± 10 %、 50 / 60 ± 1hz			
环境要求	温度：20 ° c ~ 35 ° c ；湿度：35%rh ~ 65%rh			
机器尺寸	h1310mm * l2356mm * w847mm	h1310mm * l3365mm * w847mm	h1310mm * l4365mm * w847mm	
装箱尺寸	h1460mm * l2550mm * w950mm	h1460mm * l3500mm * w950mm	h1460mm * l4440mm * w950mm	
净重	600kg			
装箱后整重	720kg			