

厂家供应直销爱普生双头软膜专用喷绘写真机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 厂家供应直销爱普生双头软膜专用喷绘写真机 |
| 公司名称 | 武汉闵瀛科技有限公司 |
| 价格 | 80000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:瀛和 型号:YH-3200R |
| 公司地址 | 武汉市洪山区珞瑜路95号融科珞瑜中心 |
| 联系电话 | 027-87872026-802 13071267655 |

产品详情

1. **高精度。** 采用稳定耐用的爱普生第五代头，epson第5代头喷头包含180/列x8排x2喷嘴，是以往喷头的4倍,输出高达1440dpi高精品质。
2. **高速度。** 采用最新开发的爱普生双5代喷头打印系统，两个喷头交错排列，每小时可达32平方米高速喷印，大幅提高生产力。
3. **高画面品质。** 全新可变墨滴技术，可达三级变点。融错羽化可以弥补喷头状态，在高速度或低解析度的情况下也可体现完美画质。
4. **前中后三段式可调温度智能加热。** 三段式加热器可分开控制，加热耗材至适当温度，提高耗材的吸墨性；前段加热减少干燥时间，可加快收纸效率，确保高速打印走纸顺畅。
5. **自动阻尼收放纸器，打长图无忧。**
自动收放纸器实现同步收纸耗材最宽可至1.9米，有效避免打印长图时耗材偏移。
6. **可调整喷头高度，方便用户适应更多介质。** 喷头可依据耗材厚度调整1.5mm或8mm。
7. **采用进口havin知名品牌导轨。** 保证喷头小车运动更加平稳，寿命更长，噪音更小。
8. **三种智能羽化打印功能。**
三种智能羽化打印功能可以任意选择，方便消除打印过程中产生的横道，使打印品质更加完美和细腻。
9. **自动吸墨维护更方便，更稳定。**
自主设计上下升降自动吸墨维护系统，操作简单方便，实现自动化喷头维护功能。
10. **x、y轴采用大功率伺服直流电机，确保精准传动。** 打印精度更高，走纸更精确，使用寿命更长。
11. **使用高速usb-hiusb打印技术接口。** 最大传输速度高达480m/s，网络传输更加方便快捷。

产品参数：

| 型号 | yh-1800r | yh-2000r | yh-3200r |
|----|----------|----------|----------|
| 喷头 | 一个爱普生喷头 | 两个爱普生喷头 | 两个爱普生喷头 |
| | | | |

| | | | | |
|--------|---|---------------------------------|-------------------------------|--------|
| 打印宽幅 | 1800mm | 2000mm | 3200mm | |
| 精度/速度 | 2pass 33m ² /h | 2pass 66.4m ² /h | | |
| | 3pass 22m ² /h | 3pass 45m ² /h | | |
| | 4pass 16m ² /h | 4pass 36m ² /h | | |
| 墨水 | 种类 | 水性墨水、弱溶剂墨水 | | |
| | 容量 | 双四色：每个墨盒容量440ml；单八色：每个墨盒容量440ml | | |
| 材料 | 最长宽幅 | 1800mm | 2000mm | 3200mm |
| | 可调厚度 | (1.5毫米到8毫米可调喷头高度) | | |
| | 可承受材质重量 | 150kg | | |
| | 可打印材料类型 | op纸，车贴，胶片，酸性纸，铜版纸，油画布，旗帜布等。 | | |
| 高精度 | 三种vsd可变点技术 | | | |
| 材料加热方式 | 前中后可控加热 | | | |
| 收纸系统 | 带电机的自动收纸系统（标配） | | | |
| 风干系统 | 双排冷风风干系统（标配） | | | |
| 导轨 | 台湾hiwin品牌导轨 | | | |
| 接口 | usb 2.0 (480m/s) | | | |
| rip 软件 | maintopv5.3、 photoprint | | | |
| 电源参数 | ac 110 v ± 10 %、 ac 220 v ± 10 %、 50 / 60 ± 1hz | | | |
| 环境要求 | 温度：20 ° c ~ 35 ° c ；湿度：35%rh ~ 65%rh | | | |
| 机器尺寸 | h1310mm * l2356mm * w847mm | h1310mm * l3365mm * w847mm | h1310mm * l4365mm * w847mm | |
| 装箱尺寸 | h1460mm * l2550mm * w950mm | h1460mm * l3500mm * w950mm | h1460mm * l4440mm * w950mm | |
| 净重 | 600kg | | | |
| 装箱后整重 | 720kg | | | |