

广西南宁供应海康威视DS-2CD1203D-I3

产品名称	广西南宁供应海康威视DS-2CD1203D-I3
公司名称	广西南宁盈磊电子科技有限公司
价格	310.00/台
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-2CD1203D-I3
公司地址	南宁市星湖路电子科技广场二期1318
联系电话	86-07715325731 13367613014

产品详情

主要特性

- 最高分辨率可达1280 × 720 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像
- 采用roi、svc等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率
- 逐行扫描cmos,捕捉运动图像无锯齿 • 采用exir 点阵式红外灯技术 , 照射距离可达30 米
- icr 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 • 支持3d 数字降噪
- 支持双码流,支持手机监控 • 可支持poe 供电 (可选) • 符合ip66 级防水防尘设计,可靠性高
- 支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,水印等
- 支持gb28181协议

应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

详细参数：

型号 型号 ds-2cd1203(d)-i3

名称 100万1/4" cmos icr日夜型筒型网络摄像机

摄像机

传感器类型 1/4" progressive scan cmos

最小照度 0.01lux @(f1.2,agc on) ,0 lux with ir

快门 1/25秒至1/100 , 000秒

镜头 4mm@ f2.0, 水平视场角:55 ° (4mm、8mm、12mm可选)

镜头接口类型 m12

日夜转换模式 icr红外滤片式

宽动态范围 数字宽动态

数字降噪 3d 数字降噪

压缩标准

视频压缩标准 h.264/mjpeg

h.264 编码类型 baseline profile / main profile

压缩输出码率 32 kbps~16mbps

图像

最大图像尺寸 1280 × 720

帧率 50hz: 25fps (1280 × 720) 60hz: 30fps (1280 × 720)

图像设置 走廊模式,亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者

背光补偿 支持,可选择区域

感兴趣区域 roi支持双码流分别设置4个固定区域或动态跟踪

网络功能

存储功能 nas(nfs,smb/cifs均支持)

接口协议 onvif,psia,cgi,isapi,gb28181

智能报警 移动侦测,动态分析,遮挡报警

支持协议 tcp/ip,icmp,http,https,ftp,dhcp,dns,ddns,rtp,rtsp,rtcp,ppp

通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印

接口

通讯接口 1个 rj45 10m / 100m

一般规范

工作温度和湿度 -30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结)

电源供应 dc12v \pm 10% / poe (802.3af) (ds-2cd1203d-i3不支持poe)

功耗 5.5w max (icrt切换瞬间7.5w)

防护等级 ip66

尺寸 (mm) 100.5 \times 88.1 \times 157.3

重量 600g

红外照射距离 exir: 30米

