

夜市推拉雨篷 挡雨棚定制厂家

产品名称	夜市推拉雨篷 挡雨棚定制厂家
公司名称	东莞市盛世华装饰工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:盛世华 材质:镀锌管 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市长安镇隆裕苑五巷14号101
联系电话	13437374238

产品详情

盛世华篷业有限公司

遮阳篷的运用范围

遮阳篷的运用范围在国内外的实践中主要有以下的地方：别墅、复式房、跃式房、楼顶、底楼、裙楼、酒店、饭店、会所、咖啡馆、阳光房、公共场所等，近几年在民用建筑上有大量的使用。

使用人群

居家业主、装饰公司、对建筑有想法的人、园林设计类、阳光房公司、国家机关、建筑设计院、房产开发商、设计师团队、餐饮行业、宾馆等各种行业。

遮阳篷不仅用来遮挡太阳，还能够阻挡紫外线的辐射，保护人的皮肤。使用遮阳篷可以大大延长了室内装修和家具的使用寿命。所以遮阳篷的使用还是很有必要的。

1、当建筑有较高标准要求，满足以下要求时应采取遮阳措施

(1) 室内（外）气温达到或超过29

(2) 太阳辐射强度 $>240\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h}$

(3) 阳光照射室内深度 $> 0.5\text{m}$

(4) 阳光照射室内时间超过1h

2、遮阳篷适用于低层、多层建筑的门窗外遮阳，不宜用在高层建筑外遮阳。

3、遮阳材料的材质、厚度、规格尺寸及形式，固定装置的形式及规格，电动机的功率(采用电动时)，使用场所的风压大小等之间会相互关联，需根据具体工程情况，向厂家索取相关技术资料，综合考虑后选用合适的遮阳篷。

4、各遮阳系统与建筑主体的连接做法、防雷措施等涉及安全的问题，需由工程设计人根据具体工程情况，与生产厂家共同研究。

5、凡是选择带有卷帘盒的遮阳系统，应考虑卷帘盒放置不同位置对墙体节能的影响。

6、对于装有自动控制的系统，一般要求必须装风控、雨控感应装置。光控可根据具体情况选用。手动驱动方式一般不适用于经常无人场所的外遮阳。

7、面料建议使用深色（或将面料的深色面朝向室外），以达到更好的遮阳效果。

8、面料的性能要求（1）面料应确保尺寸恒定、不变形。

（2）面料表面平整光滑，保证收卷自如，防止面料跑偏、皱褶或收卷不顺畅等现象发生。

（3）面料应有足够的抗拉和抗撕裂强度，防止在恶劣气候条件下出现遮阳篷被撕裂的危险。

（4）面料之间的连接应采用铰频焊接的工艺，以确保面料有足够的强度。

（5）面料应保证有良好的固色度。

（6）面料表面应具有一定的抗污染性能，且易清洗，维护简单方便。

（7）面料种类：聚酯涂层织物、玻璃纤维涂层织物。