

485转以太网，485转网络C2000 N1AS

产品名称	485转以太网，485转网络C2000 N1AS
公司名称	深圳市中联创新自控产品销售有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:康耐德 型号:C2000 NIAS 质保:5年
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
联系电话	018002579612 18002579612

产品详情

概述

c2000 n1as是具有高性价比且稳定可靠的串口设备联网服务器，它提供rs485/422到tcp/ip网络和tcp/ip网络到rs485/422的数据透明传输，它可以使具有rs485/422串口的设备立即具备联入tcp/ip网络的功能。

c2000 n1as向上提供10m以太网接口，向下提供1个标准rs485/422串行口，通讯参数可通过多种方式设置。c2000 n1as 可广泛应用于plc控制与管理、门禁医疗、楼宇自控、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、led信息显示设备和cnc管理等。

特点

具有tcp server，tcp client、udp、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式；

用户基于网络的软件，不需要做任何修改就可以与c2000 n1as通讯；

通过安装我们免费提供的虚拟串口软件，用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与c2000 n1as通讯；

对于需要开发软件的用户，我们免费提供通讯动态库、设置动态库或ocx控件

通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置；

低功耗设计，无需散热装置

双看门狗设计，稳定性高

电源具有过流过压保护和防反接功能

应用

plc控制与管理

门禁医疗

楼宇自控

工业自动化

测量仪表及环境动力监控系统

信息家电

led信息显示设备

cnc管理

技术参数

系统

cpu 8-bit mcu

ram 32kb

flash 32kb

lan

以太网 10mbps

保护 内置1.5v电磁隔离保护

串口

串口 rs-485/422(自适应)

串口数量 1个

信号 rs485/422 : r+ , r- , t+(485+),t-(485-),gnd

串口通讯参数

校验 none , even , odd , mark , space

数据位 8

停止位 1

流量控制 rts/cts , xon/xoff

速率 1200 bps 至115200 bps

软件特点

协议 icmp , arp , ip , tcp , udp , dhcp , http

操作模式 tcp server , tcp client , udp , 虚拟串口 , 点对点连接

设置 web浏览器 , 串口设置(可选) , c2000设置程序 , 设置动态库

提供软件 虚拟串口软件、c2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、edsockserver.ocx控件 , edsockserver.dll动态库、设置动态库以及vb、vc、bc、delphi的示例代码

驱动支持 windows98/me/2000/xp/2003/win7/vista

电源需求

电源规格 dc9v~24v(推荐12vdc)

环境

操作温度、湿度 -25 ~85 , 5~95%rh , 不凝露

储存温度、湿度 -60 ~125 , 5~95%rh , 不凝露

其它

保修 5年保质

尺寸 99 x 65 x25.5mm

重量 0.65kg