

家庭商铺中小企业网关4百兆+2语音+无线

产品名称	家庭商铺中小企业网关4百兆+2语音+无线
公司名称	深圳市讯达康通讯有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:XDK 型号:E8080U 材质:塑壳
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑A3号讯达康通讯大厦3楼
联系电话	0755-84193886 15016735373

产品详情

xdk-e8080u为符合ieee802.3ah、yd/t 1475-2006和ctc 2.1标准的家用型onu，提供4个fe lan口和2个pots话机接口和1个wain接口，其可管理性好、内置交换功能、支持两路voip通话，是电信光纤到户（ftth）小区、广电“三网合一”项目建设终端产品的理想选择。

产品特性

- | 支持64个vlan，支持vlan转换、重用和堆叠（qinq）；
- | 支持1k个mac的线速学习与老化；
- | 支持igmp snooping；
- | 支持sip、mgcp和h.248协议；
- | 支持g.711、g.723.1、g.729语音编码压缩；
- | 支持呼叫转移、呼叫等待、热线电话、闹钟、缩位拨号等业务；
- | 支持802.11b/g/n
- | 支持动态pppoe、dhcp和静态ip；
- | 支持web管理，支持cli

I 支持远程软件升级

端口特性

I 4个10/100base-t自适应lan口

I 2个pots话机接口

I 1个wifi接口

光学特性：

>支持波分复用技术单纤双向（单纤三向）传输
>最大分光比: 1:32 >速率: 上下对称1.25gbps
>接收波长: 1490nm >输出光功率:-1~+4dbm
>olt与onu之间最远距离支持20公里

>接口类型: sc/pc
>发送波长: 1310nm
>接收灵敏度：< -26dbm

其他特性：

认证：符合ce, fcc , rohs等标准

emc / emi :符合vcci class b, fcc part 15 b标准

安全：符合ul 60950安全规范

防雷击防浪涌电压保护：符合itu-t k.21标准

物理特性：

I 电源：12v/2a

功耗：12w

I 温度： 工作温度：0 ~ 55 储存温度：-30 ~ 60 相对湿度：10 ~ 90% (非冷凝)