

视频监控楼道用百兆4口铁壳光猫ONU

产品名称	视频监控楼道用百兆4口铁壳光猫ONU
公司名称	深圳市讯达康通讯有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:XDK 型号:E8015U 尺寸:240*117*30
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑A3号讯达康通讯大厦3楼
联系电话	0755-84193886 15016735373

产品详情

xdk-e8013u/e8015u型onu产品全面遵循ieee802.3-2005和中国电信epon设备技术要求v2.1，具有电信级可运营、可管理、易维护的特点，为客户提供高速数据业务。其具备1个pon上联接口通过光纤与局端设备连接。

产品特性：

- l 符合ieee802.3-2005标准和ctc v2.1技术要求。
- l 支持以太网业务二层交换和上下行业务的线速转发。
- l 支持帧过滤和抑制。
- l 支持标准的802.1q vlan功能，支持vlan 转换。
- l 支持4094个vlan（802.1q）。
- l 支持动态带宽分配功能（dba）。
- l 支持qos，包括业务流分类、优先级标记、排队及调度、流量整形和流量管制等。
- l 单个onu支持多达8个l2id。
- l 支持igmp snooping。
- l 支持以太网端口限速、环路检测、二层隔离。

- I 支持断电告警。
- I 支持远程复位和重启功能
- I 支持恢复出厂参数功能
- I 支持数据加密
- I 支持状态检测和故障上报功能
- I 支持电源防雷和业务端口防雷。

I catv射频特性(选配)

输出电平 85dbvu (输入-6dbm)

agc工作范围 10db cnr 46db@-6dbm (输入)

端口特性：

- I 1个pon口
- I 4个10/100m以太网口
- I 1个catv接口 (e8015u有此接口)

光学特性：

- >支持波分复用技术单纤双向 (单纤三向) 传输
- >最大分光比: 1:32
- >速率: 上下对称1.25gbps
- >接收波长: 1490nm
- >输出光功率:-1~+4dbm
- >olt与onu之间最远距离支持20公里
- >接口类型:sc/pc ,sc/apc (catv型onu)
- >发送波长: 1310nm
- >接收灵敏度 : < -26dbm

其他特性：

认证：符合ce, fcc , rohs等标准

emc / emi :符合vcci class b, fcc part 15 b标准

安全：符合ul 60950安全规范

防雷击防浪涌电压保护：符合itu-t k.21标准

物理特性：

I 物理尺寸：240*117*30 (长×宽×高，单位：mm)

I 电源：5vdc

功耗：6w

I 温度： 工作温度：-10 ~ 55 储存温度：-30 ~ 60 相对湿度：10 ~ 90%
(非冷凝)