

# Nimocast80镍合金精密带材

产品名称	Nimocast80镍合金精密带材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

### Nimocast80热轧大口径无缝钢管

公sizhang年经营高连铸坯、电力连铸坯、齿轮钢连铸坯、合金管坯、CrMo系连铸坯、Mn系列连铸坯、合结钢Cr系连铸坯等you质连铸坯生产基地。常年经营大型Nimocast80 锻件用连铸坯，连铸圆坯，连铸方坯，圆管坯、连铸、连铸钢坯等，可以替代模铸钢锭，成材率高，是锻造业材料佳品，尤以大型风、电法兰锻造棒，轴等。大型连铸圆坯连铸方坯连铸圆管坯特点外径大，质量稳定。降低大型锻件如风电法兰、齿轮、轴套的生产成本。直径:250mm, 300mm, 350mm, 390mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm、1000mm。其中连铸圆管坯的出现，打po了传统生产工艺，连铸圆管坯以它钢水纯净度高。夹杂物少，韧性和塑性等性能好，可满足用户苛刻的探伤要求等特点，减少加热次数，提高钢材利用率，减少了生产成本。并且使生产的锻件重量可达到80吨，提升了使用连铸大圆管坯生产大型风电锻件的市场竞争力。在当今竞争激烈的市场环境下，公司坚持以质量求生存，以信誉求发展的经营理念。

Nimocast80牌号: Nimocast80C (%): 0.05Cr (%): 20.0Ni (%): 余量Mo (%): —Co (%): —Al (%): 1.20Ti (%): 2.40Fe (%): —B (%): —Zr (%): — (%): —

Nimocast80GH后位数字表示分类号即1，固溶强化型铁基合金2，时效硬化型铁基合金3，固溶强化型镍基合金4，钴基合金GH后，二，三，四位数字表示顺序号，1，固溶强化型合金使用温度范围为 ，抗yang化温度达1320 ，例如GH128合金，室温拉伸强度为850MPa，屈服强度为350MPa，100。强度增加，塑料不下降，减少材料的厚度，chao级马氏体不锈钢：属于可硬化的不锈钢，具有高的硬度、强度和耐磨性能，但韧性和焊接性较差。普通马氏体不锈钢缺乏足够的延展性，在变形过程中对应力十分敏感，冷加工成形比较困难。通过降低含碳量，增加镍含量，可获得chao级马氏体不锈钢。近年来，各国在开发低碳、低氮chao级马氏体钢方面投入很大，研究出一批不同用途的chao级马氏体钢。chao级马氏体钢已在石油和天然气开采、储运设备、水力发电、化工及高温纸浆生产设备上得到广泛应用。