

# 视频监控楼道用百兆8口铁壳光猫ONU

产品名称	视频监控楼道用百兆8口铁壳光猫ONU
公司名称	深圳市讯达康通讯有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:XDK 型号:E8008U 尺寸:259*119*30
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑A3号讯达康通讯大厦3楼
联系电话	0755-84193886 15016735373

## 产品详情

xdk-e8008u/e8009u型onu产品全面遵循ieee 802.3-2005和中国电信epon设备技术要求v2.1，采用统一的开放式软、硬件架构，具有电信级可运营、可管理、易维护的特点。适用于fttb建设模式。为客户提供高速数据业务。

产品特性：

- l 符合ieee802.3-2005标准和ctc v2.1技术要求。
- l 支持以太网业务二层交换和上下行业务的线速转发。
- l 支持帧过滤和抑制。
- l 支持标准的802.1q vlan功能，支持vlan 转换。
- l 支持4094个vlan（802.1q）。
- l 支持动态带宽分配功能（dba）。
- l 支持qos，包括业务流分类、优先级标记、排队及调度、流量整形和流量管制等。
- l 单个onu支持多达8个llid。
- l 支持igmp snooping。
- l 支持以太网端口限速、环路检测、二层隔离。

- I 支持断电告警。
- I 支持远程复位和重启功能
- I 支持恢复出厂参数功能
- I 支持数据加密
- I 支持状态检测和故障上报功能
- I 支持电源防雷和业务端口防雷。

#### I catv射频特性

输出电平 85dbvu (输入-6dbm)

agc工作范围 10db cnr 46db@-6dbm (输入)

c/cso&c/ctb -60db

#### 端口特性：

- I 1个pon口
- I 8个10/100m以太网口
- I 1个catv接口 (e8009u有此接口)

#### 光学特性：

>支持波分复用技术单纤双向 (单纤三向) 传输  
>最大分光比: 1:32 > 速率: 上下对称1.25gbps  
>接收波长: 1490nm >输出光功率:-1~+4dbm  
>olt与onu之间最远距离支持20公里

>接口类型:sc/pc ,sc/apc (catv型onu)  
>发送波长: 1310nm  
>接收灵敏度: < -26dbm

#### 其他特性：

认证：符合ce, fcc , rohs等标准

emc / emi :符合vcci class b, fcc part 15 b标准

安全：符合ul 60950安全规范

防雷击防浪涌电压保护：符合itu-t k.21标准

#### 物理特性：

- I 物理尺寸：259\*119\*30 (长×宽×高, 单位：mm)
- I 电源：5vdc

功耗：7w

I 温度： 工作温度：-10 ~ 55      储存温度：-30 ~ 60      相对湿度：10 ~ 90%  
(非冷凝)