

混凝土路面砖钢轮式耐磨试验机

产品名称	混凝土路面砖钢轮式耐磨试验机
公司名称	北京路达伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:维德森 型号:LDTM-06 产地:北京
公司地址	北京市大兴区工业开发区
联系电话	010-81297418 13522180004

产品详情

凝土路面砖钢轮式耐磨试验机

(1) 路面砖钢轮式耐磨试验机产品简介：

本机用于所有无釉砖、混凝土、天然石材、水泥路面砖等材料的耐磨试验。是完善建筑陶瓷及配件生产企业的检验条件，确保产品质量*的检验用仪器设备。

(2) 路面砖钢轮式耐磨试验机符合标准：

GB 28635 - 2012混凝土路面砖、GB/T12988 - 2009无机地面材料耐磨性试验方法、GB/T3810.6 - 2006/ISO 10545-6：1995陶瓷砖试验方法-无釉砖耐磨深度的测定、GB/T3801.6 - 1999无釉砖耐磨深度的测定、GBT 16925 - 1997 混凝土及其制品耐磨性试验方法。

路面砖钢轮式耐磨试验机结构：

1、料斗；2、磨料流量调节阀；3、磨轮；4、试样夹具；5、传动马达；6、操作面板

路面砖钢轮式耐磨试验机技术参数：

- 1、钢轮转速：75r/min
- 2、钢轮：直径200mm；厚度：A型10mm、B型：70mm；
- 3、钢轮硬度：HB500以上
- 4、平衡块质量：A型：2500g；B型：14000g

- 5、料斗容积：6.5L
- 6、磨耗时间：0-999（S、M、H）可调
- 7、磨料节流速度：A型：100g/100r、B型 $\gt;1\text{L}/\text{min}$
- 8、体积：600 × 420 × 1520（长 × 宽 × 高）mm
- 9、额定消耗功率：0.2KW 380V 50HZ
- 10、重量：180Kg