

DDZ-KVVP-10*1.5低烟低卤控制电缆规格及型号

产品名称	DDZ-KVVP-10*1.5低烟低卤控制电缆规格及型号
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV-KVV32-KVV53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

低烟低卤阻燃控制电缆DDZ-KVV DDZ-KVVP DDZ-KVVP2

标准：本产品按GB9330-88《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆》标准制造。
适用范围：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制回路及保护线路等场合。

使用特性：额定电压：U0/U为450/750V

电缆导体的允许长期zui高工作温度为70℃。电缆敷设时环境温度不低于0℃。电缆的允许弯曲半径：无铠装层及有纺织屏蔽的电缆，应不小于电缆外径的6倍；有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍

仪器介绍

- 1、用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。
- 2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃。敷设时电缆的温度应不低于0℃，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍
- 3、产品标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》
- 4、电缆型号、名称及使用范围

型号名称使用范围

KVV 聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。

KVVP 聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆

敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，具有防干扰能力