

岩田NEW-100下壶手动喷枪

| | |
|------|--------------------------------------------|
| 产品名称 | 岩田NEW-100下壶手动喷枪 |
| 公司名称 | 厦门鑫研宝贸易有限公司 |
| 价格 | 680.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:岩田 型号:NEW-100 工作压力:2.1-4.9 kg/cm2 |
| 公司地址 | 福建省厦门市思明区 |
| 联系电话 | 0592-2964458 18060922458 |

产品详情

产品介绍：

品名：上海岩田new-100手动喷枪

型号：上海岩田new-100上壶喷枪

产品概要：

上海岩田new-100吸重力喷枪，适用于汽车、木器及工业产品均适用的理想喷枪、雾化均匀细腻

产品介绍:

产品规格：喷嘴口径:1.0,1.3,1.5,1.8mm 供料方式:重力式 工作压力:2.1-4.9 kg/cm2 耗气量:80-100 l/min
进气口尺寸:1/4 涂料杯容量:重力式400cc 吸上式600cc

产品特点： 适合中低黏度漆，汽车，家具，家电等面漆的喷涂。 具有进气/喷幅/涂料调节装置。
不锈钢喷嘴，涂料针。 不同喷头喷嘴设计，适用不同的喷涂工作。 吸上式供料方式。

一、使用说明

1、使用工具之前，请先详读操作说明，以确保使用安全。

2、气动工具通常应该在5—7公斤气压下工作。工作时，工具的耗气量应该如工具说明书所示。然而许多工具同时使用时，空压机分配到工具的空气量需要比总耗气量多。一般来说，分配到工具的空气量应该比总耗气量多20%左右。

3、使用前检查工具有无异常、气压是否正常、管子缠绕情况。

4、严禁自行变更工具及配件的结构和设计。

5、当操作工具、维修工具或换配件时，请随时戴上可抵抗冲击的眼罩及面具（脸部保护装备）。以及不工作时，请先关掉空气源，并将工具和空气源的接头拔掉。

6、请将旋转中的转轴及配件保持距离，不要空戴首饰及肥大的衣服来使用工具，束好长发、围巾、领带等易缠绕物。

7、操作时，请配带好劳动保护装置及服饰。

8、操作中请保持身体在平衡的位置及安全的立足点。

9、请不要将出气口对准自己或他人。

二、维护保养

1、供给工具的气源须经过处理，以保证干净和干燥。

2、请使用注油器来润滑工具，并将流量调整为每分钟3-4滴，若不使用注油器，则需每天从管接头处注入润滑油3-4滴。润滑油请采用本公司专用润滑油，油注入后请先空转，以利油液部分润滑和利用排出油带一部分杂质。

注意：请不要用

黏度很高的机油或油脂来代替，

那样会引起工具转动不正常甚至损坏。

3、气动工

具的部件都是一件件

精密加工的，所以投掷，掉落或粗暴的操

作都是严格禁止的。

4、如工具需要维修保养，请联系本公司！