

KVVVP -14*1.5-KVVVP4软芯屏蔽控制电缆

产品名称	KVVVP -14*1.5-KVVVP4软芯屏蔽控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV-KVV32-KVV53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

二、适用范围 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V 及以下或0.6/1KV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。三、使用特性 工频额定电压U₀/U为450/750V或0.6/1KV。电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。电缆敷设时环境温度应不低于0℃，若环境温度低于0℃时，应对电缆进行预热。电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，应不低于电缆外径的6倍。四、电缆的型号、名称 型号 名称 KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVVP2

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVVVR

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KVVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 KVVVP-22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带控制电缆 KVVVP2-22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 五、生产范围 型号 额定电压

导体标称截面 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 芯数 KVV 450/750V或0.6/1KV - 2-37 2-14 2-10 KVVVP - 2-37

2-14 2-10 KVVVP-2 - 2-37 2-14 2-10 KVV22 - 7-37 2-37 2-14 2-10 KVVVR 2-37 - KVVVP 2-37 2-37

- KVVVP-22 - 2-37 2-14 2-10 KVVVP2-22 - 2-37 2-14 2-10 电子计算机用屏蔽电缆 本产品技术指标参照

IEC189和英国BS5308 1、用途 电子计算机用屏蔽电缆，选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘，采用对绞、对屏、总屏（或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏）等结构组成，具有介质损耗小、传输信号能力强、抗干扰性能好特点，能可靠地传输微弱的模拟信号或数字信号，可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置，以及一般的工业计算机上。2、产品命名和代号：