

碱溶胀型增稠剂 AT-70

产品名称	碱溶胀型增稠剂 AT-70
公司名称	广州市卓能贸易有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区科学大道97号科汇金谷J栋707房
联系电话	86-13926010205 13602889511

产品详情

碱溶胀型增稠剂 at-70

at-70是丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯共聚而成的交联型高分子乳液增稠剂。at-70是一种含有酸性基团的碱溶性增稠剂，在酸性介质中粘度很低，但在碱性介质中可获得很高的粘度。at-70分子量高，增稠能力强，防沉降和防霉性好，使用方便。at-70可有效提高涂料的低剪切粘度，改善飞溅性和流挂。

典型物性

外观 乳白色液体

固含量 27%-28%

p h 值 2.0-4.0

乳化体系 阴离子

增稠粘度 3000-5000cps

(25 时稀释at-70至固含量为 1 %，再调 p h 值至8.5，ndj- 1 粘度计，3 号转子，12转)

用途

适用于内外墙乳胶漆、织物涂层胶浆、涂料印花胶浆、压敏胶乳液等的增稠。

建议使用法

1、用氨水将需增稠的体系的ph值调到8-9。

2、将at-70与水按1:1(或1:2)比例混合均。

3、在低速搅拌状态下，将稀释后的at-70缓慢加入到要增稠的体系中，达到规定的粘度后，停止加入。

储存要求

本品应存放于通风干燥的库房内，防止阳光直射，运输和储存温度在 5℃ 以上，保存期 6 个月。

包装

本品用塑料桶包装，净重为25、50、160公斤