专业生产涂塑钢管

产品名称	专业生产涂塑钢管
公司名称	厦门志军工贸有限公司
价格	32.00/米
规格参数	品牌:志军 型号:dn50 尺寸:6米
公司地址	福建省厦门市同安区洪塘镇苏店小古宅里99号
联系电话	0592-2299199 18950027831

产品详情

给水用涂塑钢管

简介：给水用涂塑钢管是以焊接钢管或无缝钢管为基体，通过特殊工艺在内壁熔融喷涂或吸附食品级环氧粉末涂塑或pe原料经高温固化而成的新型复合材料。具有优良的耐腐蚀性和比较小的摩擦阻力。给水用涂塑钢管一般分为冷水给水用涂塑钢管和热水用涂塑钢管。

冷水给水用涂塑钢管：冷水温度一般为0°C～60°C，但明装管路内介质温度受大气温度影响，我国南方夏季气温可高达40°C左右，而北方气温在冬季可低于-40°C，但是水于0°C以下就会凝固成冰，从而达不到用水的目的。因此在行业中有保温的一些规范，使管路中水的温度一直保持在0°C以上，以保持流体的可流动性。冷水型长期使用温度为0°C～60°C。

热水给水用涂塑钢管：热水一般用于采暖、淋浴，水温通常为75°C以下，瞬间温度可达为95°C左右。热水型管材的长期使用温度为0°C～75°C，瞬间温度可达95°C。

应用领域:给水用涂塑钢管适用于给排水、海水、温水、油、气体等介质的输送，应用领域：工业、民用给排水系统，循环水系统，去离子纯净水系统，消防喷淋系统，市政，城市建设等。

涂层材料：涂层材料：pex(改性聚乙烯)或ep(环氧树脂)

通用颜色：蓝色 浅蓝色

涂层厚度：pex(改性聚乙烯)涂层厚度为400um—1000um ep(环氧树脂)喷涂厚度为100um-400um

涂覆方式：pex(改性聚乙烯)为热浸塑 ep(环氧树脂)为内外喷涂

产品规格：dn15—dn1200 环境温度：-30°C 至120°C

连接方式：丝扣（dn15-dn100），沟槽（dn65-dn300），法兰（适用任意口径），焊接式，双金属连接，承插、管节、密封连接.