

# 24百兆光2千兆电全光交换机

产品名称	24百兆光2千兆电全光交换机
公司名称	深圳市讯达康通讯有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:XDK 型号:2024MFG 尺寸:440*250*47mm
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑A3号讯达康通讯大厦3楼
联系电话	0755-84193886 15016735373

## 产品详情

xdk 2024mfg系列专用管理型交换机是讯达康公司推出的智能网管型全光交换机，是一款高性能、可网管、可堆叠的二层以太网交换机。以专用的交换芯片为核心，提供10mbps，100mbps的线速交换。主要应用是为园区网建设提供支持二层交换的以太网交换机，或者配合特殊的软件（选件，支持认证和计费）用于宽带小区的以太网接入或汇聚设备。支持24个100base-fx接口和2个10/100/1000base-t千兆接口。

### 产品特点：

符合ieee802.3 10base-t以太网、ieee802.3u 100base-tx快速以太网、ieee802.3ab 1000base-t千兆以太网标准

流控方式：全双工采用ieee 802.3x标准，半双工采用backpressure技术

支持tag vlan，port vlan。

提供端口带宽管理功能，最小粒度为128kbps

具有igmp snooping功能

提供端口安全控制、广播风暴控制、端口监控等设置功能

动态led指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除

具有专用的管理软件,提供可管理功能。

内置通用电源,19英寸标准机架钢壳结构设计

产品规格:

	规格
产品型号	2024mfg
硬件规格	
协议标准	ieee 802.3、 ieee 802.3u、 ieee 802.3x、 ieee 802.3ab
背板带宽	8.8g
mac地址表	8k
端口类型	24个百兆光口 +2个10/100/1000m千兆电口
电源	内置电源,100-240vac
最大功耗	20w
外形尺寸	440*250*47mm
重量	2.9kg
适用温度	0 -50 (工作环境), -20 -70 (储存温度)
适用湿度	5%-90%无冷凝(工作环境)