

专业生产内涂塑钢管

产品名称	专业生产内涂塑钢管
公司名称	厦门志军工贸有限公司
价格	39.00/米
规格参数	品牌:志军 型号:dn50 尺寸:6米
公司地址	福建省厦门市同安区洪塘镇苏店小古宅里99号
联系电话	0592-2299199 18950027831

产品详情

简介:外镀锌内涂塑钢管在国内发展历史已有十余年了，其工艺在国内已经非常完善，其产品质量也具有很大的保证，随着对该管材研究的深入，其性能正一步步提升。其原理是以直缝钢管或无缝钢管为基管，通过加热喷涂工艺将钢管与塑料复合而成，从而达到外表为镀锌层，内壁为涂塑层的复合管材，具有耐蚀性和耐磨性。

连接方式：丝扣、沟槽、法兰连接；

特点及适用范围:外镀锌内涂塑钢管一般采用热镀锌的钢管表层，热镀锌具有耐冲击、防腐、防腐蚀性性能好等特点，涂层采用的是食品级的环氧树脂或聚乙烯，所以可以放心应用在生活给排水上。也正是该管材具有安全卫生、钢性强、涂层吸附力强度好等特点，被广泛用在水生活给排水、消防、煤矿、化工等领域。

产品规格：dn15-dn1200

镀锌种类：热镀锌

内涂材料：环氧树脂、聚乙烯、聚氨酯

涂层厚度：0.4-1.5mm

涂层密度：1.3-1.5g/cm³

加工工艺：静电涂装，热浸塑

工作压力：1.6mpa-4.5mpa

适应温度：-40 -120

冲击强度： 50kg弯曲试验：完全通过 参照gb/t6742

>

通用颜色：蓝色 浅蓝色

涂层厚度：pex(改性聚乙烯)涂层厚度为400um—1000um ep(环氧树脂)喷涂厚度为100um-400um

涂覆方式：pex(改性聚乙烯)为热浸塑 ep(环氧树脂)为内外喷涂

产品规格：dn15—dn1200 环境温度：-30 至120

连接方式：丝扣（dn15-dn100），沟槽（dn65-dn300），法兰（适用任意口径），焊接式，双金属连接，承插、管节、密封连接.