

# 无锡滨湖区清理沉淀池 管道非开挖修复清淤 完善售后 满足客户

产品名称	无锡滨湖区清理沉淀池 管道非开挖修复清淤 完善售后 满足客户
公司名称	无锡君得利环保工程有限公司
价格	10.00/米
规格参数	君得利环保:管道疏通,管道清洗 无锡君得利:管道检测,管道非开挖修复 君得利市政:清理污水池,清理化粪池
公司地址	江浙沪及周边地区全城服务
联系电话	0510-85203335 15052215566

## 产品详情

无锡滨湖区清理沉淀池 管道非开挖修复清淤 完善售后 满足客户 不易发现问题,这样于工作不利,可以定期为一个季度或半年调换一次,技术检查的内容有:管内淤积情况,水深变化,地下水渗入情况等,巡视,填好检查记录表,并指出重点的检查地段,定期召开巡视检查人员会议,汇报工作和互相交流经验。无锡滨湖区清理沉淀池 管道非开挖修复清淤 完善售后 满足客户KCB,2CY系列齿轮式输油泵在后泵盖或泵体上方装有安全阀,当泵或排出管道发生故障或将排出阀门完全关闭而产生高压和高压冲击时安全阀就会自动打开,卸除部分或全部的高压液体回到吸入腔,从而对泵及管道起到安全保护作用。本系列产品的轴端密封有骨架油封、机械密封及填料密封三种结构。骨架油封:骨架油封的特点是维护、更换方便,成本低,但寿命较短。丁晴胶骨架油封适用于11:以下工作环境;氟橡胶骨架油封适用于2 以下工作环境。机械密封:机械密封的特点是密封可靠、寿命长,成本高。机械密封的基体用不锈钢制造,动、静环视介质不同分别由YG8硬质合金或YG8-石墨制造,使用温度在2 以下。填料密封:填料密封仅用于高温油泵,其特点是耐高温,有少量泄漏。使用过程中需根据泄漏情况经常进行调整,使用温度在25 以下。用户需何种型式的密封结构需在订货时注明。凡订货时未注明者均按丁晴胶骨架油封结构供货。进、出油口型式:2CY系列齿轮式润滑泵进、出油口为与口径对应的英制管螺纹,直接制作在泵体上。