

# 社区生活污水处理设备生产厂家价格

产品名称	社区生活污水处理设备生产厂家价格
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

## 产品详情

### 社区生活污水处理设备

#### 生活污水处理设备特点

- 1、可埋入地表以下，地理式一体化污水处置设备上面可种植花木、草坪，也可设置在室内。
- 2、污泥产生量少、噪音小于二类地域的规范。
- 3、全自动控制，无需专业人员管理。
- 4、维修便捷。
- 5、设备可按规范布置，也可随地形需求特殊布置。

#### 设备适用范围

- 1、与生活污水相似的各种工业污水处置。
- 2、宾馆污水处置、饭店污水处置、疗养院污水处置、医院污水处置。
- 3、车站污水处置、飞机场污水处置、海港码头污水处置、船舶厂污水处置。

- 4、住宅小区污水处理、别墅区污水处理、商务楼污水处理、新农村污水处理、集镇生活污水处置。
- 5、水产加工厂污水处理、畜牧加工厂污水处理、鲜奶加工厂污水处理和各种工厂的消费、生活污水处置。
- 6、工厂生活污水处置、矿山生活污水处置、部队污水处理、学校食堂污水处理、旅游点污水处理、高速公路效劳区收费站污水处理、景色区污水处理。

## 社区生活污水处理设备放心省心

## 社区生活污水处理设备操作流程

### 一、开机前的准备工作：

- 1、检查各电气线路能否处于准备工作状态，接线方式能否正确。假如发现异常应及时修正，确保平安。
- 2、检查风机油位能否正常，转动能否灵敏，地脚螺栓能否有松动，开机前必需将光滑油加至规范油位，地脚螺栓必需紧固，用手转动风机应无繁重感及异常响动，风机转动方向与运转方向分歧。
- 3、保证水泵转动灵敏，无异常影响正常运转的隐患，假如发现应扫除。
- 4、检查各阀门能否完好，开启必需灵敏。
- 5、曝气管道必需处于同一程度面。检查填料能否有零落，如有零落应及时补齐。
- 6、检查加药安装管道衔接能否正确。

### 二、设备操作程序：

- 1、翻开设备进水水泵，将调理池的污水打入一体式污水处理设备。
- 2、当水位到达设备1/2高度时中止水泵进水。翻开风机进风阀门，开启风机，向接触氧化池内曝气48小

时后再翻开水泵，将污水参加至设备3/4处，再次向池内曝气24小时。

3、用手触摸填料，能否有粘手感，察看水体微生物生长情况，直至填料上生长出一层橙黄色生物膜。当发现填料已开端呈现生物相，能够连续向设备打入污水，开端时水量应加以控制，逐渐到达设计水量。

4、定时察看水中微生物生长状况，对微生物停止驯化和顺应性运转，发现异常应及时控制进水水量加以调整。

5、察看二沉池水流状态，出水堰集水必需平均，普通每隔10小时必需污泥回流一次，应用污泥回流泵方式二沉池内的污泥提升至A级生化池。

6、当设备调试完毕就能够停止自动化控制设置将水泵、自吸泵、风机、加药安装的操作切换在自动运转状态，由于电气操作控制柜是应用自动控制程序，运转时不须另行设置。

### 三、设备的维护和颐养

1、设备必需树立一套完善的颐养制度，每班都应细致填写好运转记载，关于呈现的状况记载在册，便当以后维修。

2、经常检查水泵、风机、自吸泵的螺栓衔接状况，留神能否有松动。

3、经常检查水泵、风机、自吸泵的转动轴承能否有过热现象。检查光滑油油位和油的质量。保证设备正常运转。

4、定期检查填料的慌张情况，发现零落和松弛应及时补充和校正。

5、检查曝气管道散布平均情况，发现有大气泡或部分曝气死角应及时查找缘由并扫除，保证各部位正常。

6、经常检查消毒剂的投加和剩余量必要时能够调整投加量，同时补充药剂，确保出水水质合格。

7、水泵、风机每运转5000-8000小时能够停止一次维护颐养。

8、假如设备短期内不运转，能够采用风机间隙曝气，保证微生物不死亡，便当下次运转时不用再重新培育微生物。